

四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自己承担。

2、分项报价表

根据项目属性，按货物、服务、工程分别列表。

项目编号：JKCG-F202602040012

金额单位：人民币元

序号	设备名称	型号参数	单位	数量	品牌	单价（元）	总价（元）	备注
1	立式离心泵	流量： $\geq 120 \text{ m}^3/\text{h}$ 扬程 $\geq 60\text{m}$ 功率 $\leq 30 \text{ kW}$ ，出水口径：DN110；变频控制，满足定压运行功能	台	2	耐普	24500.00	49000.00	
2	水泵	潜污提升泵 $Q \geq 2200 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $H \geq 14.6\text{m}$ ， $N \leq 160 \text{ kW}$ ，出水口径：500mm	台	1	蓝深	153450.00	153450.00	核心产品
3		潜污提升泵 $Q \geq 1600 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $H \geq 8.5\text{m}$ ， $N \leq 55 \text{ kW}$ ，出水口径：300mm	台	3	蓝深	99000.00	297000.00	
4		潜污提升泵 $Q \geq 1800 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $H \geq 10\text{m}$ ， $N \leq 75 \text{ kW}$ ，出水口径：500mm	台	3	蓝深	108900.00	326700.00	
5		潜污提升泵 $Q \geq 2200 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $H \geq 10\text{m}$ ， $N \leq 90 \text{ kW}$ ，出水口径：500mm	台	2	蓝深	128700.00	257400.00	
6		潜污提升泵 $Q \geq 2200 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $H \geq 12\text{m}$ ， $N \leq 110 \text{ kW}$ ，出水口径：500mm	台	2	蓝深	138600.00	277200.00	
7		潜污泵 $Q \geq 25 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $H \geq 15\text{m}$ ， $N \leq 5.5 \text{ kW}$ ，出口管径：DN80	台	4	蓝深	9900.00	39600.00	
8	潜污泵	潜污泵 $Q \geq 200 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $H \geq 15\text{m}$ ， $N \leq 7.5 \text{ kW}$ ，出水口径：100mm	台	2	蓝深	11880.00	23760.00	
9		潜污泵 $Q \geq 100 \text{ m}^3/\text{h}$ ， $H \geq 20$	台	4	蓝深	13860.00	55440.00	

		m, N≤11kW, 出水口径: 100mm						
10		潜污泵 Q≥150m ³ /h, H≥ 25m, N≤15kW, 出口口径: 100 mm	台	2	蓝深	34650.00	69300.00	
11		潜污泵 Q≥240m ³ /h, H≥15 m, N≤22kW, 出水口径: 150mm	台	2	蓝深	54450.00	108900.00	
12	潜污轴 流泵	Q≥2170m ³ /h, H≥6m, N≤ 55kW 井筒直径 800mm	台	2	蓝深	99000.00	198000.00	
13		Q≥3400m ³ /h, H≥6.75m, N ≤90kW, 井筒直径 1000mm	台	2	蓝深	118800.00	237600.00	
14		Q≥2500m ³ /h, H≥12m, N ≤132kW, 井筒直径 1000mm	台	3	蓝深	128700.00	386100.00	
15	隔膜泵	Q≥790L/h, N≤0.75kW, 额 定压力:3bar, 机械隔膜式, 耐酸耐碱耐腐蚀	台	3	南方	9900.00	29700.00	
16	螺杆泵	Q≥0.7m ³ /h, N≤0.75kW, 额定压力:3bar, 最大转速: 271rpm	台	3	耐驰	9900.00	29700.00	
17		Q≥3m ³ /h, N≤1.5kW, 额定 压力:2-6bar, 最大转速: 353rpm	台	3	耐驰	14850.00	44550.00	电机 变频 模式: VPWM
18	立式管 道排污 泵	Q≥20m ³ /h, H≥20m, N≤ 3kW, 出口口径: Φ110 mm	台	2	耐普	14700.00	29400.00	
19		Q≥50m ³ /h, H≥20m, N≤ 4.7kW, 出口口径: Φ110 mm	台	2	耐普	19600.00	39200.00	
20	微砂循 环泵	Q≥120m ³ /h, H≥17米, N ≤15kW, 进、出水口径: 100mm	套	4	伟尔	90160.00	360640.00	
21	推流搅 拌器	推流器直径 D=1800--2500mm, 功率 P≤ 5.7KW, 转速 N≥47r/min 单 台推力=2200-3700N 配套 变频器	台	10	赛莱 默	81370.00	813700.00	核心 产品
22		搅拌器直径 D=500--600mm, 功率 P≤ 3.7KW, 转速 N≥47r/min 单台推力=900-1200N 配套 变频器	台	2	赛莱 默	62000.00	124000.00	

23		搅拌器 直径 D=350--600mm, 功率 P≤ 4KW, 转速 N≥470r/min , 单台推力=750--1200N 配套变频器	台	12	赛莱 默	62000.00	744000.00	
24		推流器直径 D=1800--2500mm, 功率 P≤ 5.5KW, 转速 N≥ 42rpm/min, 单台推力 =2700-3500N 配套变频器	台	8	赛莱 默	73620.00	588960.00	
25	中水资 源化利 用装置	回用水产水规模不小于 200t/天, 每小时产水规模 不小于 10t; 反渗透产水规 模 2274L/天; 进水配套超 滤过滤系统	套	3	澳维	224735.00	674205.00	
26		回用水产水规模不小于 200t/天, 每小时产水规模 不小于 10t; 反渗透产水规 模 2274L/天;	套	1	澳维	197916.00	197916.00	
27	微砂	粒径范围为 90-120 μm的天然 海砂, 均匀系数 K60< 1.5	吨	30	晋江 石英 砂	2470.00	74100.00	
28	De110 PE 给水 管道	PE 给水管道 1.6mpa PE 给 水管需通过静液压试验、断 裂伸长率检测、热稳定性评 估等多项指标测试, 确保在 长期使用中不会因压力或 环境变化而破裂, 满足 GB/T13663 要求	米	400	联塑	40.00	16000.00	
29	0.00					0.00	0.00	0.00
29.1	COD 回 流消解 仪	1、消解样品数量: 可同时 消解 1~12 个样品。 2、加热控制: 具有单孔单 控功能, 加热面板耐强酸碱 腐蚀。 3、温控范围: 室温~300℃ 或更宽, 控温精度: ±1℃。 4、时间控制: 0~200min 可 调, 单孔单控, 自动倒计时, 到达设定时间加自动停止 加热。 5、适用容器: 250mL 磨口 锥形瓶。 6、冷却方式: 玻璃毛刺回	套	3	顺昕	29700.00	89100.00	

		流、风冷散热；回流冷凝管上口喇叭开口，试剂添加不外流；冷凝管在线支撑锁定，便于消解结束反应瓶的取放。 配置要求：消解仪主机1套，冷凝瓶12支、消解瓶12支。						
29.2	便携式 pH计	1、pH测量范围： (0.00~14.00) pH。 2、pH分辨率及准确度： 0.01pH，0.01。 3、mV分辨率：1mV。 4、mV准确度率：1mV。 5、温度准确度：±0.5℃或更高。 6、数据存储和自动关机： 带数据存储（带时间和日期）和自动关机功能。 7、温度量程范围：0~50℃或更宽。 8、防护等级：IP67。 9、自动温度补偿。	套	3	哈希	11000.00	33000.00	
29.3	便携式 溶解氧 仪	1、电源：提供两种供电模式：内置可充电锂离子电池；USB电源适配器：100-240VAC，50/60Hz输入。 2、溶氧分辨率：0.01mg/L 3、温度分辨率：0.1℃ 4、溶解氧测量范围：0~20mg/L或更宽。 5、溶解氧准确度：0~8mg/L时为±0.1mg；大于8~20mg/L时为±0.2mg。 6、温度范围：0~50℃ 7、温度校正：关闭、自动和手动 8、显示：可显示电极的溶解氧、温度等读数 9、数据存储和自动关机：带数据存储（带时间和日期）和自动关机功能。 10、语言：支持多语言，其	套	3	哈希	16800.00	50400.00	

		中包括中文 11、防护等级：IP67						
29.4	分析天平	1、最大量程：220 g 2、可读性：0.1 mg 3、重复性：0.1mg 4、线性：0.2mg 5、秤盘尺寸：φ 80 mm~100mm 6、平均响应时间：3s 7、校准方式：内部校准	套	1	岛津	14800.00	14800.00	
29.5	陶瓷纤维智能箱式电炉	1、容积：16L。 2、温度范围（℃）：RT+300~800℃或更宽。 3、控温精度：±2℃。 4、运行功能：支持定值运行，程序运行。 5、电源电压：AC220V（单相）或AC380V（三相）。 6、壳体：采用优质冷轧钢板，壳体颜色漆经高温烘烤而成，经久耐用。 7、炉体：陶瓷纤维。	套	1	博迅	14850.00	14850.00	
29.6	卤素水分仪	1、可读性：1 mg, 0.01 %MC。 2、重复性：0.1%（2 g 样品）、0.015%（10 g 样品）。 3、加热技术：环形卤素灯。 4、关机模式：支持自由，定时等模式。 5、升温程序：标准、阶梯等多模式选择。 6、温度范围：40~230℃（1℃增量）或更宽。 7、结果显示：%MC, %DC, %AM, %AD, g 等。 8、结果存储：不小于 100。 9、配置：锡箔样品盘。	套	3	雷磁	48500.00	145500.00	
29.7	紫外可见分光光度计	1、光路类型：双光束 2、波长范围：190-900nm或更宽 3、波长准确度：±0.1nm或更小 4、换灯波长：根据设置波长自动执行换灯操作	套	2	普析	54680.00	109360.00	

		<p>5、光谱带宽：2nm 或更小</p> <p>6、杂散光：$\leq 0.01\%$(220nm)</p> <p>7、样品池：样品池长度可调，满足不同长度比色皿的测定要求</p> <p>8、光度准确性：± 0.002 Abs (0.5 Abs)，± 0.004 Abs (1.0 Abs)</p> <p>9、辅助设备：配备操作软件一套，工作站品牌计算机一台：CPU≥ 2.0Ghz，内存≥ 8G，硬盘≥ 500G，21.5 寸以上液晶显示器，A4 激光打印机一台。</p>						
29.8	试剂冷藏柜	<p>1、单门立式</p> <p>2、有效容积：不小于 350L</p> <p>3、制冷方式：风冷无霜</p> <p>4、温度范围：0~10℃</p> <p>5、摆放空间：5 层，可调。</p>	套	1	海尔	4800.00	4800.00	
29.9	纯水仪	<p>1、制水量：≥ 20 升/小时（水温 25℃时）</p> <p>2、出水流量：1.5~1.8 升/分钟（水箱储水时）</p> <p>3、水箱容积：≥ 10 升，水箱具有液位传感控制系统，防止系统漏水；耗材更换快捷方便</p> <p>4、超纯水水质稳定，产水水质：电阻率 17~18.2M $\Omega \cdot \text{cm}$ 25℃</p> <p>5、具有系统自动冲洗功能，开机自检功能，自动保护功能；</p> <p>6、一机两用，可制备纯水和超纯水；</p> <p>7、具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。</p> <p>8、配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，超纯水电阻率在线监测，并具有“超纯水机水处理监控模</p>	套	1	启沁	11880.00	11880.00	

		块”。						
29.10	高压灭菌锅	<p>1、容积：≥29L。</p> <p>2、电源：220V/50Hz。</p> <p>3、温度范围 50℃~126℃或更宽。</p> <p>4、时间设定：0~120min。</p> <p>5、开盖方式：手旋式或翻盖式开盖。</p> <p>6、灭菌器内部压力超过一定值时，安全阀自动打开泄出内部压力，防止内部压力过高。</p> <p>7、门状态检测功能，操作系统自动检测门状态，在开门状态时，程序无法运行。</p> <p>8、水位过低灭菌程序无法启动。</p> <p>9、操作系统实时监控设备状态，一旦出现故障，屏幕自动显示故障信息，并伴有蜂鸣提示。</p> <p>10、具有安全联锁装置，采用电子与机械互动的安全联锁结构，确保有压力时自动锁盖，避免误操作而产生不安全。</p> <p>13、认证：符合国家压力容器特种设备标准。</p>	套	2	博迅	6930.00	13860.00	
29.11	隔水式培养箱	<p>1、电源电压：AC 220V±10%/50Hz±2%。</p> <p>2、加热方式：水套式。</p> <p>3、控温范围：室温+5℃~65℃或更宽。</p> <p>4、温度分辨率：0.1℃。</p> <p>5、温度波动度：±0.5℃或更小。</p> <p>6、容积：80L。</p> <p>7、载物托架：2块。</p> <p>8、温控仪具有控温、定时、超温报警等功能。</p>	套	1	博迅	5829.00	5829.00	
29.12	数字滴定分析	<p>1、分辨率：0.01mL；</p> <p>2、量程：50mL；</p> <p>3、滴定速度可调；高精度</p>	套	5	雷磁	9500.00	47500.00	

	仪	<p>滴定, 误差范围在 A 级玻璃滴定管标准的范围内: 提供相应认证证书;</p> <p>4、其他要求: 仪器自动显示滴定体积; 附件在实验室便于拆卸清洗、维护及更改零部件; 。</p>							
29.13	三目生物显微镜	<p>1、光学系统: 无限远光路</p> <p>2、物镜转换: ≥ 4 档手动转换器, 4x, 10x, 40x, , 100x 平场消色差物镜</p> <p>3、目镜: 10\times/20 (20mm 视场或更宽), 最大视场 ϕ 18mm 或更宽</p> <p>4、观察筒: 蝶式双目镜筒, 30$^\circ$ 倾斜, 镜筒可旋转, 提高眼点高度, 适合不同身高的使用者</p> <p>5、照明系统: LED 或 Koehler 照明</p> <p>6、其他配件: 摄像目镜, 相机功能须具备测量功能; 配备操作软件一套, 工作站品牌计算机一台及液晶显示器一台。</p>	套	2	上海光学	46800.00	93600.00		
合计 (含 13%增值税)							6880000.00		

供应商名称 (盖单位章) : 湖南中南水务环保设备有限公司

日期 : 2026年03月09日

3、质保期内备品备件表（该价格已包含在总价内）

序号	备品备件及耗材名称	规格型号及品牌	产地	计量单位	数量	单价（元）	总价（元）
1	搅拌器/推流器O型密封圈	与设备配套	沈阳	套	1	1500.00	1500.00
2	水泵O型圈包	与设备配套	南京	套	10	280.00	2800.00
3	就地按钮箱开关	与设备配套	中国	只	5	60.00	300.00
4	就地按钮按钮	与设备配套	中国	只	5	60.00	300.00
5	膜中心连接杆O型圈	与中水资源化利用装置配套	中国	包	1	10.00	10.00
6	膜端部密封O型圈	与中水资源化利用装置配套	中国	包	1	30.00	30.00
7	PP棉滤芯	40寸，5um	中国	个	1	30.00	30.00
合计							4970.00
备注：以上质保期内备品备件价格已包含在总价内。							

4、质保期外备品备件及维修服务价格表（该价格未包含在总价内）

序号	设备名称	维修项目	维修服务费用组成	价格（元/台）
1	搅拌器/推流器	更换 O 型密封圈	拆装费+托运费+配件费+维修费	4000.00
		更换线圈	拆装费+托运费+维修费	3500.00
		换机油	材料费+人工费	100.00
2	水泵	O 型圈包	拆装费+托运费+配件费+维修费	2500.00
		更换线圈	拆装费+托运费+维修费	3500.00
		换机油	材料费+人工费	100.00
3	中水资源化利用装置	更换膜中心连接杆 O 型圈	拆装费+配件费+维修费	100.00
4		更换膜端部密封 O 型圈	拆装费+配件费+维修费	100.00
5		更换 PP 棉滤芯	拆装费+配件费+维修费	100.00
6		超滤膜	拆装费+配件费+维修费	3000.00
7		纳滤膜	拆装费+配件费+维修费	7200.00
8	就地按钮箱	更换开关	配件费+维修费	100.00
9		更换按钮	配件费+维修费	100.00

备注：

- 1、以上质保期外维护、维修服务费未包含在总价内。
- 2、按照需方要求提供服务，投标人按以上价格供应。
- 3、以上未体现的维修内容及维修配件，投标人根据实际情况报价。