
















**梅溪湖艺术博物馆多媒体及运营设备采购项目  
招标控制价汇总表**

序号	项目名称	含税金额 (元)	备注
一	餐厅-厨电抽排设备	226,927.72	
二	餐厅-吧台设备	98,988.65	
三	餐厅商店大堂-收银购票设备	164676.10	
四	展览展柜设备	1,642,693.00	
五	多媒体公教设备	23762.34	
六	多媒体通用设备	545382.97	
七	多媒体停车场道闸设备	38990.65	
八	合计 (一至七)	2,741,421.43	















餐厅-厨电抽排设备清单

序号	设备名称	规格型号	推荐品牌/厂家	数量	单位	产品示意图 (仅供参考)	参数及参考尺寸 (除订制类产品外, 其他设备在满足功能参数的情况下, 尺寸可正负偏差)	含税单价 (元)	含税合价 (元)	备注
A	西饼房烘花间									
A01	西门高身雪柜	1200*705*1950		2	台		内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 配微电脑温度显示器, 压缩机采用全铜管。 温度范围: 冷藏10℃~0℃, 冷冻5℃~-12℃ 功率: 0.5KW/220V/50Hz	3,805.29	7,610.59	
A02	双层四盘烤箱 带下置发箱	1225*770*940		1	台		功率: 380V/15.7KW 内胆材质: 不锈钢, 电压220V 控制方式: 微电脑式, 加热方式: 电热管加热 盘数5盘及以上, 功率13.6KW 容量10L, 保修期6个月	8,556.42	8,556.42	
A03	搅拌机10L	485×405×770		1	台		料桶10L, 转速: 拌馅/打蛋 189/362 r/min 功率: 220V/0.37KW	2,395.90	2,395.90	
A04	搅拌机20L	565×445×725		1	台		料桶20L, 最大和面量6kg, 转速: 1档低速和面113 r/min/2档中速拌馅168r/min/3档高速打蛋 400 r/min 功率: 220V/0.75KW	2,845.12	2,845.12	
A05	单星池	600*600*800/150	厂制品	1	台		整体采用优质不锈钢制作, 台面厚1.2mm; 星盆斗厚1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 立柱采用748*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用732*1.0mm圆通	975.57	975.57	
A06	单道工作台	1500*600*800	厂制品	1	台		整体采用优质不锈钢制作; 台面厚度1.2mm, 内衬15mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成 加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作; 加强筋厚度1.0mm; 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。	2,380.13	2,380.13	
A07	挂墙洗手星	400*400*250/150	厂制品	1	台		整体采用优质不锈钢制作, 台面厚1.2mm; 星盆斗厚1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器;	689.67	689.67	
A08	云石面双门平 台雪柜	1800*760*800		1	台		1、制冷机组安装在顶部, 可拆卸; 2、容积: 440L; 3、制冷方式: 直冷; 4、可承受38℃环境温度; 5、温度范围: 冷藏+5℃~-5℃; 6、发泡料: R141b; 7、4只脚轮; 8、电功率: 0.18KW, 220V/50Hz; 9、符合HACCP国际卫生标准。 10、整机不锈钢内胆, 云石台面。	4,081.56	4,081.56	
A09	单星池	700*700*800	厂制品	1	台		整体采用优质不锈钢制作, 台面厚1.2mm; 星盆斗厚1.0mm, 配置提篮式不锈钢下水器; 立柱采用48*1.0mm圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用32*1.0mm圆通	1,020.77	1,020.77	
B	烹调区									
B01	电磁单头矮汤 炉	700*700*500/650		1	台		1、功率/电压: 15KW/380V 2、炉具面板采用优质不锈钢材料, 厚度≥1.2mm, 侧板厚度≥1.0mm 3、IPX4标准防水设计, Ø430mm/6mm厚微晶板四面可直接喷淋。 3、数字集成机芯、双重超载防护设计, 确保锅具偏置3/1处能正常兼容 4、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示 风机动态工作显示、中文故障显示。 5、135度9档磁控旋钮火力调节开关、火力调节档位清晰, 转换开关灵敏 耐用; 能通过12万次插拔测试。 6采用耐高温编制线圈、磁强分布均匀、发热少、不偏火、不崩线圈。 7、热风对流风道设计、散热快、超静音防水风机设计。 8、采用6mm厚微晶板, 耐高温、抗外界冲击能力强; 能承受0.5吨/块	4,322.63	4,322.63	



B02	电煮粉炉连柜座	700×700× (850+90)	1	台		1. 功率/电压: 12KW/380V/3N, 意粉釜 尺寸: L280×W150×H180/SUS304 2. 全不锈钢机身结构, 铸铝金属专利旋钮。 3. 一体模具拉伸成形台面板, 台面板: 1.5厚SUS316, 控制面板: 1.2厚SUS304, 左右侧板, 后板, 门板1.0mm厚SUS430。 4. 可调不锈钢脚, 放置平稳 5. 高效发热管加热操作简单, 温度大小从 30 °C 到 100 °C可调节 6. 发热管材质, 耐腐蚀 SUS304, 48小时盐雾测试。 7. 煮面缸容量大温度恒定 8. 不锈钢格固定沸烤水泡自动爆散面团并可防止沸水溅溢 9. 过CQC食品卫生认证, 保证食物接触标准。提供国家级的食品接触产品安全认证证书	8,459.56	8,459.56		
B03	炉拼柜	400*700*850/100	厂制品	2	台		1.台面板采用厚度1.2mm201#不锈钢板, 配厚度1.0mm做加力筋; 2.台脚采用Φ38mmX1.0mm, 201#不锈钢管.配可调性不锈钢子弹簧脚;	943.16	1,886.32	
B04	电机炉连锅座	700×700× (850+90)	1	台		1. 功率/电压: 13.8KW/380V/3N 2. 全不锈钢机身结构, 铸铝金属专利旋钮。 3. 一体模具拉伸成形台面板, 台面板: 1.5厚SUS304, 控制面板: 1.2厚SUS304, 左右侧板, 后板, 门板1.0mm厚, SUS430。 4. 可调不锈钢脚, 放置平稳 5. 20mm厚的镀锌精钢板, 无缝焊接工艺, 防渗漏。 6. 50℃ ~ 300℃控制340℃超温保护 7. 隐藏抽拉式活动的盛油托盘, 易于油脂收集及清洁 8. 可选配平扒/扒扒板 9. 过CQC食品卫生认证, 保证食物接触标准。提供国家级的食品接触产品安全认证证书。	11,773.09	11,773.09		
B05	双缸电炸炉连柜座	700×700× (850+90)	1	台		1. 功率/电压: 24KW/380V/3N, 炸篮尺寸: 310长×230深×150高 /sus304 2. 全不锈钢机身结构, 铸铝金属专利旋钮。 3. 可调不锈钢脚, 放置平稳 4. 一体模具拉伸成形台面板, 台面板: 1.5厚SUS304, 控制面板: 1.2厚SUS304, 左右侧板 5. “V” 形冷油区设计。 6. 温度自动控制调节范围50℃~190℃, 230℃超温保护。 7. 控温精准, 性能稳定; 8. 单缸容量达20L, 满足大容量需求。 9. 电热管加热, 传热效率高, 节能环保。 10. 过CQC食品卫生认证, 保证食物接触标准。提供国家级的食品接触产品安全认证证书	6,858.00	6,858.00		
B06	四头电磁炉连柜座	700×700× (850+90)	1	台		功率/电压: 1.8KW*4 /380V/3N 1. 全不锈钢机身结构 2. 一体模具拉伸成形台面板, 台面板: 1.5厚SUS304, 控制面板: 1.2厚SUS304, 左右侧板, 后板, 门板1.0mm厚SUS430。 3. 独立4个烹饪区, 每个5KW, 8档火力调节。 4. 电磁线圈, 加热无盲区, 火力更均匀。 5. 微电脑控制系统, 微晶玻璃面板。 6. 具有无锅检测、超温保护、电压过高过低及缺相等保护 7. 电磁感应加热, 升温快, 热效率高达90%以上 8. 无明火, 无烟尘, 无废气, 低噪音, 优化厨房环境	6,418.40	6,418.40		



C01	挂墙洗手器	400*400*250/150	厂制品	1	台		整体采用优质不锈钢制作,台面厚1.2mm; 星盆斗厚1.0mm,配置提篮式不锈钢下水器;	700.97	700.97	
C02	双门平台雪柜	1800*600*800		1	台		1、制冷机组安装在顶部,可拆卸; 2、容积:440L; 3、制冷方式:直冷; 4、可承受38℃环境温度; 5、温度范围:冷藏+5℃~-5℃; 6、发泡料:R141b; 7、4只脚轮; 8、电功率:0.18KW,220V/50Hz; 9、整机不锈钢内胆。	2,907.87	2,907.87	
C03	单星池带台柜	2019*600*800	厂制品	1	台		采用优质不锈钢板材制作;台面板1.2mm加强处理;立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调节脚。	2,716.14	2,716.14	
D	清洗区									
D01	双星入机台带收残口	1800*700*800/100	厂制品	1	台		采用201优质不锈钢板材制作;台面板1.2mm加强处理;立柱为Φ38×1.0mm不锈钢管,加装优质不锈钢可调节脚。	1,785.40	1,785.40	
D02	揭盖式洗碗机	635*755*1445		1	台		1、功率:16KW/380V 三相五线制 2、水箱:一体拉伸式槽体,美观大气,无清洗死角的同时,不漏水; 3、电热管选用进口英格莱氧化膜800材质,不仅防腐耐用,而且圆形转角处,材质过渡均匀; 4、三速轻触式控制面板,确保准确操作的同时,通俗易懂,降低使用者要求 5、易装卸并可上下通用不锈钢清洗臂和喷淋臂,不仅清洗方便,防堵塞,运转起来更流畅 6、嵌入式餐具筐支架设计,不仅方便拆卸,易于清理卫生,更加降低了支架与机器的直接摩擦 7、自冲式筛篮和碟盘组合,更便于收集残物及清洗	11,021.27	11,021.27	
D03	洁碟台	1000*700*800/100	厂制品	1	台		优质磨砂不锈钢板材制作,板材201#厚度1.2mm 支撑管采用38不锈钢管配可调节脚。	1,004.19	1,004.19	
D04	挂墙菌架	1500*500*300	厂制品	1	台		采用优质不锈钢201制作,面厚1.2mm	1,107.77	1,107.77	
D05	双门消毒柜	1200*500*1800	晨那	1	台		功率:220V/4KW 采用优质不锈钢整体发泡	2,872.46	2,872.46	
D06	高身保洁柜	1200*500*1800	厂制品	1	台		采用201#不锈钢板材制作;层板厚度1.2mm,加强筋厚度1.0mm;移门厚度1.0mm;轨道厚度1.5mm,前后滑轮,单向式双移门;通脚Φ63×1.5mm,配重力调节脚。	2,551.33	2,551.33	
E	备餐区									
E01	单通工作台	1800*500*800	厂制品	1	台		整体采用优质不锈钢制作; 台面厚度1.2mm,内衬15mm防水机板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度1.0mm; 脚管采用50*1.0mm不锈钢圆通; 配不锈钢可调节脚。	2,319.67	2,319.67	
E02	汉堡机	406*660*290		1	台		220V、2.4kw	958.53	958.53	
E03	伸缩保温灯			3	套		220V、1kw	156.92	470.76	





餐厅-吧台设备清单







序号	设备名称	单位	总数量	品牌/厂家	参考尺寸 (除订制类产品外, 其他设备在满足功能参数的情况下, 尺寸可正负偏差)	尺寸	产品示意 (仅供参考) 参考图片	招标控制价取值		
								含税单价 (元)	含税合价 (元)	备注
1	商用榨橙汁机	台	1		工程塑料+不锈钢 功率: 250W 转速: 1400r/min 电压: 220V/50Hz 配件: 一机三头, 三种尺寸挤压推进器	335*245*105mm	/	408.83	408.83	
2	开水机	台	1	/	步进式/智能除垢/冷热双出 容量: 10L 功率: 220V/2000W	/	/	3,190.50	3,190.50	
3	净水器	台	3		规格: 三联净水器 功效直饮 工作原理: 超滤 滤芯: 活性炭+超滤 分类: 超滤机 安装方式: 壁挂+嵌入式 过滤精度: 0.5微米 处理水量: 28.5升每分钟 水压: 25-125psi 总处理量: 54000加仑/210000升	650*770*180mm	/	3,211.80	9,635.40	
4	碎冰机	台	1		加高款, 银色六刀, 超大功率 1、出冰量大、冰沙细腻、快速碎冰、晶格压盘 2、功率: 220V/350W 3、碎冰量95KG/HR	高420mm,长315mm,宽260mm	/	442.77	442.77	
5	搅拌机	台	1		电源: 220-240V功率: 2000W 重量: 11Kg 容量: 1000ml 228*228*431mm, 连静音罩	228*228*431mm	/	1,559.75	1,559.75	
6	3D带图案打印咖啡机	台	1		1、打印杯径: 4-10CM 2、打印速度: 20-40S 3、墨盒打印次数: 800-1000杯	尺寸: W210xD270xH495mm	/	14,976.17	14,976.17	
7	半自动咖啡机	台	1		1、独立多锅炉系统 PID系统稳定控温 2、独立冲煮头温控 恒温调控制度 3、功率: 220V/4000W 4、蒸汽锅炉容量5L 水锅炉容量2L	490*525*445mm	/	16,951.00	16,951.00	
8	专业手冲咖啡器具套餐	台	1		主体材质: 不锈钢 规格材质: 胡桃木支架、黑色 咖啡壶分类: 手冲咖啡壶 智能温控: 40-100℃可调 功率: 800W	温控电热水壶800ml 螺旋纹陶瓷滤杯 5种模式智能杯 七星钢芯磨豆机 密封罐400ml 滤纸50枚/包*100包 600ml公道壶	/	1,360.20	1,360.20	
9	甜品展示柜	台	1		上下两层 进口玻璃 风冷	1000mm*650mm*900mm	/	6,110.60	6,110.60	
10	面包展示柜	台	1		常温带灯 (定制)	1000*500*600mm		3,673.33	3,673.33	
11	制冰机	台	1		1、功率: 220V/500W 2、24小时产冰量68公斤, 储冰量20公斤	500*525*820mm		3,206.47	3,206.47	
12	洗杯机	台	1		1、外壳选用国标304#T=1.0~3.0mm 2、洗涤能力: 60 (40) 筐/小时 3、功率: 10KW/380V 三相五线制 4、双泵双速设计。 5、8字形内凹防撞喷淋, 让异物的干扰不再是问题; 6、不锈钢拉伸喷淋臂, 不仅能够均匀的匀速运转, 更加卫生 7、门开关锁定功能, 防干烧保护功能等多重保护系统的设计, 不仅更人性化, 更加科学合理, 防患与未然; 8、轻触式按键, LED温度显示的面板设计, 给你的不仅仅是艺术上的视觉冲击, 更有使用过程中的实用感; 9、电源线≥国标6mm2	600*600*800mm	/	12,331.00	12,331.00	





餐厅商店大堂-收银购票设备清单

序号	设备名称	数量	参数及参考尺寸 (除定制类产品外, 其前设备在满足功能参数的情况下, 尺寸可正负偏差)	产品示意 (仅供参考)	招标控制价取值			
					数量	含税单价 (元)	含税合价 (元)	备注
1	购票收银设备 (主服务台)	2套	<p>单屏一体机*1台            屏幕比例: 16: 9 Windows 10或11中文版 处理器: intel i7固态硬盘容量: 1TB SSD能效等级: 一级能效显卡型号: 集成显卡屏幕类型: 全面屏屏幕尺寸: 27-31英寸内存容量: 16GB 显示器            屏幕尺寸27英寸分辨率1920*1080            后接口 音频接口 耳机、麦克风二合一接口 3.5mm USB接口数 USB3.2 Gen2x1; USB2.0 x2            视频接口HDMI CPU I7-13620H以上 核心数10核以上</p> <p>二维扫码器*1台            尺寸: 130mm L*109mm W*111.5mm H, 支持微信支付宝扫码            无线键盘鼠标*1套            人体工学 支持; 连接方式 无线</p>	/	2	6322.35	12644.70	
2	台式门票打印机 (主服务台)	2台	<p>列印模式 热转式/热敏式            解析度 200dpi(8dots/mm) 300dpi(12dots/mm)            列印速度 2, 3, 4, 5, 6, 7 ips 可选用 2, 3 ips 可用于热转式 2, 3, 4, 5, ips 可选用 2 ips 可用于热敏式            最大列印宽度 108 mm (4.25") 106 mm (4.17")            最大列印长度 2286 mm (90") 1,016 mm (40")            尺寸 314 mm (L) x 213 mm (W) x 188 mm (H)/12.36" (L) x 8.39" (W) x 7.40" (H)            与取票机一致, 可以使用同样彩印票卷</p>		2	3632.95	7265.90	
3	取票机 (大堂)	2台	<p>参考尺寸: 43英寸; 分辨率: 1080p            触摸方案: 10点电容触控            可接入云售票系统/有线网络接入, 安全稳定            配备曲面高清液晶屏, 支持身份证读卡、支持二维码扫描            与主服务台台式门票打印机使用同样彩印票卷</p>	/	2	20001.00	40002.00	
4	收银软件及设备 (商店)	硬件2套 软件1套	一站式零售收银系统, 必须包含软件系统、硬件触屏 (双屏) +POS主机+小票打印+付款码扫码一体机; 软件包含库存管理、出单、收付款、会员管理;	/	2	5209.30	10418.60	
5	商品扫码枪 (商店)	3把	<p>扫码枪*1把            无线、一维码、二维码、影码、模糊码、彩色码兼容, 识别距离30mm-200mm, 储存4000条以上EAN-13码, 2000mAh电池, 按键寿命500万次, 解码种类Code128、Code39、Code11、ISBN、ISSN、EAN-13、EAN-8、ITF-14、Codabar、UPC-A、UPC-E、GS1-RSS14、Standard2 of 5等</p>		1	542.40	542.40	
6	单出单收银软件及设备 (餐厅)	硬件1套 软件1套	一站式餐饮点单出单收银系统, 必须包含软件系统、硬件触屏 (单屏) +POS主机+小票打印+付款码扫码一体机; 软件包含库存管理、用户点单、档口出单、收银打单、收付款、会员管理;	/	1	4746.00	4746.00	
7	热敏打印机 (餐厅)	4	<p>热敏打印机            80mm热敏打印机 (139mmx180mmx135mm)</p>	/	4	662.93	2651.73	
8	钱箱	4	<p>1.脉冲电压 DC 12V, 开箱方式 自动/手动, 接口 RJ11, 机器材质 高强度钢材, 380*335*95mm            2.大堂2台商店2台餐厅1台</p>		4	248.60	994.40	

9	验钞点钞机	4	币种：人民币使用方式：插电使用方式：磁性检测，安全线检测，荧光检测，红外鉴别，幅面鉴别功能：漏点，金额合计，计数，预置屏数量：单屏支持升级：支持升级语言提示：支持语言提示功能：不支持磁孔功能使用场景：家用，商用，银行大堂2台商店1台餐厅1台		4	758.98	3035.93	
10	RFID高频防盗门禁	2台	支持以太网(TCP/IP)通信接口 支持EAS、AFI、DSFID、EAS+AFI等多种防盗报警条件 配置方式建议：主门有独立的配置模块，可连接两片副门组成双通道 识别方式：UID卡号读取，两路联动输出，支持环境电磁干扰检测功能  需具备三维空间感应技术，设备能感应出三维空间上任意方向的检测 设备符合ISO/IEC15693标准的多家厂商的电子标签，支持AFI、EAS和DSFID及组合检测等多种检测模式 通道净高参考：120CM以内 可广泛应用于图书馆/档案馆进出口防盗、品牌服装店防盗、大流量通道式门禁、考勤、会议签到及数字化景区管理领域  材质参考：外壳材料：亚克力、钣金、铝型材 尺寸参考：整体尺寸1686*635*120mm、底座尺寸635*120mm、包脚尺寸1833*764*233mm  样式要求：必须整体透明面+底座，样式极简、现代 识别要求：与下列声磁防盗软标配合使用		2	13431.93	26863.87	
11	声磁防盗软标贴	50000支	颜色：白色 频率：58KHz(常用) 产品规格：各形各款 材质：聚苯乙烯 识别要求：与高频防盗门禁、消磁器配套使用		50000	0.43	21470.00	
12	声磁软标消磁器	1台	材质：ABS塑料 电压：220V		1	525.45	525.45	
13	声磁防盗扣(环)	带头灯型 *10000 带扣型 *10000	声磁防盗配件，配合解扣器使用。 需与防盗门兼容识别。		10000	2.56	25613.33	
14	声磁防盗扣开扣器	1	声磁防盗扣(环)解扣器		1	186.45	186.45	
	小计					56271.34	156960.77	
	安装费						7715.33	
	含税合计						164676.10	

### 展览展柜设备清单

序号	文物分类	文物等级	展柜类型	柜体尺寸 (长*宽*高 mm)	数量	展柜工艺	功能配置	柜内展灯	柜内展架	含税单价 (元)
1	石器	二级	独立柜 (五面玻璃)	长1200*宽600*高2600	1	1、柜体材质: 冷轧钢板, 表面喷塑 2、柜体颜色: 银灰色 3、柜体玻璃: 低反射玻璃 (透光率98%, 反射比<1%) 4、开启方式: 优先考虑电动, 其次液压。	1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	37,043.33
	陶器	三级	独立柜 (五面玻璃)	长1200*宽600*高2600	1					37,043.33
3	陶器	二级	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽800*高2600	1					25,595.33
4	青铜	一级, 复制品	独立柜 (五面玻璃)	长1200*宽800*高2600	1	1、柜体材质: 冷轧钢板, 表面喷塑 2、柜体颜色: 银灰色 3、柜体玻璃: 低反射玻璃 (透光率98%, 反射比<1%) 4、开启方式: 优先考虑电动, 其次液压。	1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	54,671.67
5	青铜	二级	独立柜 (五面玻璃)	长800*宽800*高2600	1					45,719.00
6	青铜	一级	独立柜 (五面玻璃)	长800*宽800*高2600	1					45,719.00
7	青铜	二级	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1					40,782.00
8	纺织品	一般, 复制品	壁挂柜 (五面玻璃)	长1300*宽400*高2000	1				1、定制亚克力展架 2、定制金属文物固定件	34,226.33
9	竹器	一般, 复制品	台柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高450	1			专业展柜立杆射灯 色温: 3000	1、定制亚克力展架	25,123.00
10	玉石、玻璃器、木器	三级	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1	1、柜体材质: 冷轧钢板, 表面喷塑 2、柜体颜色: 银灰色 3、柜体玻璃: 低反射玻璃 (透光率98%, 反射比<1%) 4、开启方式: 优先考虑电动, 其次液压。	1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	40,782.00
11	漆器	一般	台柜 (五面玻璃)	长2700*宽1200*高2600	1					94,309.67
12	纺织品	一般, 复制品	台柜 (五面玻璃)	长1200*宽600*高450	1			专业展柜立杆射灯 色温: 3000	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	29,055.33
13	纺织品	一般	壁挂柜 (五面玻璃)	长1000*宽250*高500	1			/	1、定制亚克力展架 2、定制金属文物固定件	24,456.33
14	纺织品	一般	壁挂柜 (五面玻璃)	长1000*宽250*高500	1			/	1、定制亚克力展架 2、定制金属文物固定件	24,456.33
15	石器	二级	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	25,595.33
16	漆器	二级	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	25,595.33
17	青铜	一级, 复制品	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1	1、柜体材质: 冷轧钢板, 表面喷塑 2、柜体颜色: 银灰色 3、柜体玻璃: 低反射玻璃 (透光率98%, 反射比<1%) 4、开启方式: 优先考虑电动, 其次液压。	1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	40,782.00
	漆器	一般	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1			专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	40,782.00
	漆器	一般	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1			专业展柜立杆射灯 色温: 3000	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	10,215.67
21	青铜	二级	台柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高450	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜立杆射灯 色温: 3000	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	21,341.67
22	青铜	三级	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1	1、柜体材质: 冷轧钢板, 表面喷塑 2、柜体颜色: 银灰色 3、柜体玻璃: 低反射玻璃 (透光率98%, 反射比<1%) 4、开启方式: 优先考虑电动, 其次液压。	1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	40,782.00
23	漆器	一般	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1			专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	25,595.33
24	漆器	一般	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1			专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	25,595.33
25	纸质文物	三级	台柜 (五面玻璃)	长5400*宽1200*高450	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜立杆射灯 色温: 3000	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	98,567.67
	纸质文物	三级	台柜 (五面玻璃)	长5400*宽1200*高450	1					
26	漆器	一般	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	19,258.67
27	木器	一般	台柜 (五面玻璃)	长1500*宽600*高500	1	1、柜体材质: 冷轧钢板, 表面喷塑 2、柜体颜色: 银灰色 3、柜体玻璃: 低反射玻璃 (透光率98%, 反射比<1%) 4、开启方式: 优先考虑电动, 其次液压。	1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜立杆射灯 色温: 3000	1、定制亚克力展架、文物托台	31,788.00
28	石器	二级	台柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高450	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 色温: 3000	1、定制亚克力展架、文物托台	10,401.67
29	漆器	三级	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1	3、柜体玻璃: 低反射玻璃 (透光率98%, 反射比<1%) 4、开启方式: 优先考虑电动, 其次液压。	1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架 2、定制亚克力展架	40,782.00
31	漆器	三级	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1			专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架 2、定制亚克力展架	40,782.00
32	漆器	二级	独立柜 (五面玻璃)	长800*宽800*高2600	1			专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	30,532.33
33	漆器	三级	独立柜 (五面玻璃)	长800*宽800*高2600	1			专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	30,532.33
34	青铜	三级	独立柜 (五面玻璃)	长800*宽800*高2600	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	45,719.00
35	纸质文物	三级	独立柜 (三面玻璃)	长1400*宽500*高2500	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架	44,958.67
36	漆器	三级	独立柜 (五面玻璃)	长800*宽800*高2600	1	1、柜体材质: 冷轧钢板, 表面喷塑 2、柜体颜色: 银灰色 3、柜体玻璃: 低反射玻璃 (透光率98%, 反射比<1%) 4、开启方式: 优先考虑电动, 其次液压。	1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	30,532.33
37	漆器	一级	独立柜 (五面玻璃)	长800*宽800*高2600	1			专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	30,532.33
38	木器	二级	独立柜 (三面玻璃)	长4200*宽750*高2600	1	1、柜体材质: 冷轧钢板, 表面喷塑 2、柜体颜色: 银灰色 3、柜体玻璃: 低反射玻璃 (透光率98%, 反射比<1%) 4、开启方式: 优先考虑电动, 其次液压。	1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	96,693.33
39	纸质文物	三级	独立柜 (三面玻璃)	长1600*宽500*高2600	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	49,930.67
40	纸质文物	三级	独立柜 (三面玻璃)	长1400*宽500*高2600	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	46,742.67
41	玉器	一般	独立柜 (五面玻璃)	长1200*宽600*高2600	1		1、柜门开启报警 2、配备恒温恒湿系统	专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	37,043.33
42	玉器	一般	独立柜 (五面玻璃)	长600*宽600*高2600	1			专业展柜射灯 1、小射灯 TW (瓦) -3W (瓦) 色温: 3000 含延长线、调光器。 2、可调角度: 水平方向0-355度, 垂直方向0-30度。	1、定制亚克力展架、文物托台 2、定制金属文物固定件	25,595.33
43	石器	三级	独立柜 (五面玻璃)	长800*宽600*高2600	1					30,532.33
合计										1,642,693.00





## 食说合计

## 多媒体公教设备清单

序号	设备名称	参数 及参考尺寸 (除订制类产品外, 其他设备在满足功能参数的情况下, 尺寸可正负 偏离)	单位	数量	招标控制价取值	
					含税单价 (元)	含税合价 (元)
1	小蜜蜂扩音器	无线头戴麦一拖二+黑色扩音器 灵敏度:-39dB±1dB 音频响应:UHF 720-820MHZ 频率响应:20HZ-23000HZ 充电电压:DC 5V 300MA 充电时间:2~3小时(建议) 咪头:单指向电容式 失真度:<0.5%@400HZ 有效距离:50m 使用时间:根据实际情况而定	套	10	111.87	1,118.70
2	夹领麦克	黑色标配+内置无线领夹麦 主材质:塑料 (20g) 包装形式: 套装、无线 蓝牙版本:蓝牙5.0 无线连接方式:开机蓝牙自动连接 有效距离:30m+ 电池容量: 2600mAh	套	5	155.19	775.93
3	激光笔	翻页笔、激光笔 产品尺寸:(140*18*13)mm 供电情况:1节7号电池 激光距离:100米(空旷) 遥控技术:2.4GHz 系统支持:Win 11/10/8/7 Mac Os 10.10及以上Andriod7.0及以上	件	10	29.58	295.80
4	前台笔	台笔桌面固定签字笔【2支+20支笔芯】 1.5m拉伸、180度双向拖动、附强力粘胶底座	件	20	12.69	253.87



5	话筒+音响	无线扩音器蓝牙便携音响 输出功率: D类功放, 额定50w, 最大85W 频响: 50 Hz~18 kHz 喇叭系统: 全音域 接收模块: 内建UHF/ISM5GHz1组 输入插座: 6.3Ø麦克风及 3.5ØLine in插座输出插座 输出插座: 3.5Ø 播音模块: 内建 MP3 播音座及抽取式蓝牙模块 麦克风: 可选购 MM-59、MM-590A。 音量控制: 各种输入音量独立控制。 特殊功能: 麦克风回音效果 警报声: 高效率的警报音, 具淡入功能。 电源供应: 内建电池座可自行装填锂电池充电, 具 DC 插座可外接 AC 电源供应器。 电池: 装填18650锂电池4颗 待机时间: 10小时以上 电池显示: 4 段LED 灯显示电池电量 尺寸: 144 x 135 x 240 mm (WxHxD) 重量: 约 1.9 kg(含电池) 认证: 通过国内外电波法规及安规认证。	套	2	4,003.25	8,006.50
6	一对多无线讲解器	无线讲解器一耳机双讲40听套装 电池: 锂聚合物电池 发射器参数: 传输距离1-300米 产品尺寸/重量55*26*91mm/98g 使用时间20小时 频道数150 接收器参数: 传输距离1-200米 产品尺寸/重量20*11.5*56mm/14g 使用时间连续工作8小时 频道数18/30	套	2	3,404.49	6,808.97
7	版画机	铜版版画机木版版画机版画拓印机 版面尺寸: 915x1800mm 滚筒最大直径: 175mm 版床厚度: 16mm 机器重量: 360kg 滚筒长度: 900mm 外形尺寸: 1800x1230x1340mm	台	1	4,502.61	4,502.61
8	射灯洗墙灯	偏光射灯嵌入式洗墙灯白色款 芯片: 西铁城 显指: RA>97 光束角: 60° 功率: 12w 灯体精工铝材 色温: 中性光4000K 开孔/直径/灯体高度: 75mm/82mm/68mm	件	40	50.00	1,999.95
						23,762.34

多媒体通用设备清单

序号	设备名称	数量	参数及参考尺寸 (除订制类产品外, 其他设备在满足功能参数的情况下, 尺寸可正负偏差)	产品示意图 (仅供参考)	数量	含税单价 (元)	含税合价 (元)	备注
1	LED拼接屏 一号门入口贵宾厅落地屏	1块-尺寸为16.9 尺寸数值参考1.2*2.1	p1.25led屏幕, 分辨率1080P 平均功耗 300-400W/m <sup>2</sup> , 色温 6500/9300、系统工作环境温度 10%—60%、RH 系统工作环境温度 -20°C~+60°C、灰度等级 16777216、灰度级别 4096级、亮度控制 256级、亮度 ≥600cd/m <sup>2</sup> 数字处理 16比特、帧率 ≥80HZ 使用寿命(50%亮度) ≥8万小时、失效率 <0.0003 控制方式需与电脑显示屏同步或上传视频、信号连接方式: HDMI 可通过PC、手机、Pad等多种用户终端进行节目发布和显示屏控制 4.00 /制, 支持接入云发布和云监控平台, 实现显示屏的跨地域集群管理。支持多屏播放同步机制, 同步异步双模式。 屏幕为支架落地屏, 下方进行类柜体的设计, 颜色选白色; 屏幕突出的厚度在10-15cm左右, 具体可参考左方图片		1	23,654.67	23,654.67	
2	LED显示屏 公教空间落地屏	1块-尺寸16.9 尺寸参考数值2*3.6	p1.25led屏幕, cob或gob工艺, 近4K的分辨率。 平均功耗300左右, 系统工作环境温度 10%—60%、RH 系统工作环境温度 -20°C~+60°C、颜色种类 16777216、灰度级别 4096级、亮度控制 256级、亮度 ≥600cd/m <sup>2</sup> 数字处理 16比特、帧率 ≥80HZ, 显示屏刷新率 >3840HZ、使用寿命(50%亮度) ≥8万小时、失效率 <0.0003、p1.25 cob工艺、屏幕宽3.6米、长2米 控制方式需与电脑显示屏同步或上传视频、信号连接方式: HDMI 可通过PC、手机、Pad等多种用户终端进行节目发布和显示屏控制 4.00 /制, 支持接入云发布和云监控平台, 实现显示屏的跨地域集群管理。支持多屏播放同步机制, 同步异步双模式。 屏幕安装位置不靠墙, 无可用于支撑的墙体结构。采用机柜结构支撑屏幕, 并进行防倾倒固定, 确保使用过程中的安全, 机柜采用金属材质, 白色, 耐污耐久涂层。机柜下是不设门或设置背板柜门。屏幕安装高度考虑适应观看高度, 建议屏幕下缘距地高度40-60厘米。屏幕两侧及顶部的包裹结构宽度建议10厘米, 保证比例协调美观。要求机柜整体厚度不超过35厘米。(空间整体层高2.9米)		1	75,286.25	75,286.25	
3	验票器	10台	参考尺寸: 5.5英寸 分辨率: 1080p 可更灵活有线网络/无线WiFi等多种接入网方式 符合人体工学设计、百万像素专业扫描引擎、1300万像素后置摄像头、5000mA大容量电池持久续航12小时、IP65级防水防尘		10	3,276.62	32,766.23	
4	2楼半办公室会议室 可移动一体机-100寸	1台	集电脑、投影机、电子白板、音响、高清电视、广告机等设备功能于一体的, 扫码分享、多屏互动、远程视频会议的可移动式一体机。融合高清显示、多媒体信息处理和网络传输等多项技术。可选配触控、红外触控、人机交互。 尺寸: 100寸1台, 86寸5台。分辨率: 4K(3840 x 2160)。		1	45,680.25	45,680.25	
5	贵宾厅会议室/贵宾厅/公教活动室 可移动一体机-86寸	5台			5	20,151.67	100,758.33	
6	海报机 (65寸)	7台	尺寸: 65寸, 分辨率: 4K 外观材质: 雾面防眩光屏幕, 背板采用金属材质, 凸包钣金材质 网络: 有线网络、无线WiFi等多种接入网方式灵活可选 产品特点: 大屏高清显示、集中发布管理、智能分屏、自动循环播放, 高清画质, 内置喇叭 安装方式: 壁挂、悬挂		7	8,798.93	61,592.53	
7	展览图廊置物架	2台	置物架颜色: 白色 参考尺寸: 高1.8m, 宽0.7m; 材质: 金属板+方管 底部带滑轮可移动, 三層隔板(宽度540*320), 可进行logo定制		2	1,167.67	2,335.33	



## 多媒体停车场道闸设备清单

序号	设备项目	单位	数量	参数及参考尺寸 (除订制类产品外, 其他设备在满足功能参数的情况下, 尺寸可正负偏函)	产品展示 (仅供参考)	含税单价 (元)	含税合价 (元)	备注
通道数: 1进1出								
1	高清卡口一体机	台	2	高速高清摄像机500W像素、车牌识别仪、语音播报、控制卡、补光灯, 80*40点阵LED户外全彩显示屏, 屏幕具有防反光功能, 外观尺寸 284*180*1213mm	/	5,551.13	11,102.25	
2	广告道闸	台	2	电源 AC 220V±10%/50Hz 电机功率 160W LED灯带电源 DC12V LED灯带功率 200W 抬杆时间 6S 上横梁中心高度 1050mm 尺寸 450mm*331mm*1180mm 遥控器距离 ≤30m 工作温度 -25℃~+80℃ 工作湿度 ≤90% (无凝结) 输入接口 低电平信号或开关信号 长度≤3.7m (最长4.2米) 闸杆 高度可安装830/650翻板, 长度可依现场实际情况定制 广告翻板数量 (块) 由杆长而定		8,158.60	16,317.20	
3	车检器 (触发)	个	2	220V,两路输出,高灵敏度4级可调	/	956.73	1,913.47	
管理中心								
1	服务器	台	1	嵌入式设计/功能齐全/弱电接入 (5V) /Linux系统		5,047.33	5,047.33	
2	管理平台	套	1	1.根据应用场景主要包括停车收费管理平台、APP等多种管理软件。可输入访客人员车牌号码及开始、结束时间, 授权时间段内可免费进出停车场, 可设在授权时间段单次有效或多次进出有效。 2.支持车牌核对及强制出场, 可人工核对校正车牌号; 3.支持军车、警车等特殊车辆直接放行; 4.支持非内部车进入报警; 5.支持限制临时用户高峰期进入; 6.支持模糊识别车牌放行, 只需要识别正确车牌的其中的某几位即可放行, 识别哪几位可自由设置 7.支持黑、白名单管理, 白名单用户可自动放行, 黑名单用户禁止进场 8.支持与出入口抓拍摄像机白名单同步, 服务器故障后可通过出入口抓拍摄像机白名单识别进出场 9.支持摄像机纯视频识别方式, 可配合实现不停车出入	/	2,599.00	2,599.00	
3	光纤	米	240	室外单模 6 芯光纤	/	1.81	433.92	
4	电源线	米	240	RVV-2*1.5	/	3.28	786.48	
5	千兆光纤收发器	对	2	1. 自动兼容 IEEE802.3 IEEE802.3U 和 IEEE802.3X 等网络协议。 2.支持全双工和半双工传输模式, 并带有自动协商能力。 3.支持MDI/MDI-X 自适应, 内带存储转发机制。 4.一个千兆光口, 标配 SC (可选 ST、FC 接口), 2 个 10/100/1000Mbps 电口。 5.支持最长 2048byte 超长数据传传输。 6.光纤接口类型: 标配 SC (可选 ST、FC 接口。 7.工业级标准设计, IP30 等级防护。 8.符合电信级运营标准, 平均无故障工作在 5 万小时以上。 9.工作温度: -20~70°。	/	395.50	791.00	
	含税合计						38,990.65	