

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目
招标控制价汇总表

序号	项目名称	编制金额(元)	税率(%)	备注
一	布展搭建	2,196,212.42	6.00%	
二	多媒体设备及集成	1,081,997.20	13.00%	
三	数字内容及软件	1,086,266.67	6.00%	
四	定制艺术品场景制作	286,778.87	9.00%	
五	展示陈列制作	282,180.64	9.00%	
六	暂估价	570,000.00	/	
七	不可预见费	246,671.79	/	
八	合计(一~七)	5,750,107.58		

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·布展搭建

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		备注
					含税单价 (税率6%)	含税合价 (税率6%)	
一	布展搭建部分					1,904,141.23	
(一)	楼地面部分					747,115.21	
1	地面抬高钢架	1. 40*60*3mm镀锌方钢横向@400竖向@600mm 2. 立杆为40*60*3mm镀锌方钢 3. 原地坪满铺9mm厚阻燃板基层, 详见D-03 4. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m2	1258.58	246.11	309,749.12	
2	防静电活动地板	1. 面层材料品种: 铝制防静电地板 2. 规格、颜色: 600*600*40厚, 含支架 3. 原地胶地坪 4. 位置: 设备间及安防监控室 5. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m2	71.24	257.93	18,374.93	
3	地毯楼地面	1. 国产优质定制高档阻燃地毯(阻燃等级: 阻燃等级B1级; 厚度: 毛高8mm, 总厚度10mm; 材质: 100%丙纶; 容重: 1200克/m2) 2. 双层交叉18mm厚阻燃板 3. 具体做法详见图D-03	m2	1141.48	319.16	364,314.76	
4	镜面环氧树脂地坪	1. 镜面4mm厚环氧树脂地坪 2. 双层交叉18mm厚阻燃板 3. 做法详见图D-03 4. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m2	16.64	296.25	4,929.60	
5	复合木地板	1. 基层防潮垫层12mm厚复合地板 2. 双层交叉18mm厚阻燃板 3. 做法详见图D-03 4. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m2	40.67	330.87	13,456.48	
6	原建筑地胶深度除尘清洁处理	1. 深度清洁除尘及酸洗打蜡 2. 原建筑地胶地坪 3. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m2	111.01	15.20	1,687.35	
7	定制10*10mm实心不锈钢收边条	1. 定制10*10mm实心304不锈钢收边条 2. 基层割缝及结构胶 3. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m	63.44	35.75	2,267.98	
8	地面灯带(槽)	1. 地面异形灯槽, 130mm宽、100mm高 2. 12mm阻燃板 3. 具体做法详见节点图20/DL-12 4. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m2	7.58	577.78	4,379.57	
9	金属踢脚线	1. 50mm高1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢踢脚线, 造型详见设计图 2. 12mm阻燃板基层 3. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m	503.62	50.20	25,281.72	
10	斜坡处地毯表面安装铝合金成品防滑	1. 斜坡处地毯表面安装铝合金成品防滑条@150 2. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m	68.75	38.89	2,673.69	
(二)	墙、柱面部分					837,305.01	
11	轻钢龙骨隔墙龙骨基层(D-01隔墙)	1. 龙骨种类、规格: 100系列轻钢龙骨, 龙骨间距@400mm 2. 内部竖向50*100*5mm镀锌方钢加固, 间距2400mm, 平行相邻隔墙仅其中一道隔墙设置, 详见设计图 3. 顶部一道50*100*5mm镀锌方钢加固, 平行相邻隔墙仅其中一道隔墙设置, 详见设计图 4. 阻燃板基层、石膏板基层(另计) 5. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求, 见大样图D-01并结合相关剖面	m2	1311.4	149.75	196,382.15	
12	轻钢龙骨隔墙龙骨基层(D-02隔墙)	1. 龙骨种类、规格: 100系列轻钢龙骨, 龙骨间距@400mm 2. 内部竖向50*100*5mm镀锌方钢加固, 间距1200mm 3. 顶部及腰部各一道50*100*5mm镀锌方钢加固 4. 序厅及展厅墙面内部安装2mm厚镀锌钢板 5. 阻燃板基层、石膏板基层(另计) 6. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求, 见大样图D-02并结合相关剖面 7. 部位: 序厅、展厅隔墙	m2	308.43	275.71	85,037.24	
13	轻钢龙骨隔墙龙骨基层(D-02隔墙)	1. 龙骨种类、规格: 100系列轻钢龙骨, 龙骨间距@400mm 2. 内部竖向50*100*5mm镀锌方钢加固, 间距1200mm 3. 顶部及腰部各一道50*100*5mm镀锌方钢加固 4. 阻燃板基层、石膏板基层(另计) 5. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求, 见大样图D-02并结合相关剖面 6. 部位: 展厅内普通隔墙	m2	1.95	219.60	428.22	
14	轻钢龙骨隔墙龙骨基层(监控室)	1. 龙骨种类、规格: 100系列轻钢龙骨, 龙骨间距@400mm 2. 隔墙背面安装直径10mm螺纹钢@150*150mm 3. 阻燃板基层、石膏板基层(另计) 4. 部位: 安防监控室内隔墙 5. 满足设计及现行施工验收规范要求, 同时满足业主方现场要求	m2	26.25	186.70	4,900.88	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·布展搭建

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		备注
					含税单价 (税率6%)	含税合价 (税率6%)	
15	定制移动活动隔墙型钢龙骨	1.龙骨种类、规格:竖向40*60*3mm@400mm镀锌方钢,横向40*60*3mm@600镀锌方钢 2.阻燃板基层、石膏板基层(另计) 3.底部万向轮,内藏丝杆升降机,丝杆升降机承重0.5t以上 4.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	99.75	767.66	76,574.09	
16	12mm阻燃板基层	1.基层类型:轻钢龙骨(另计) 2.12mm厚阻燃板基层 3.部位:轻钢龙骨隔墙墙面、顶部封板及展开宽度大于300mm的不锈钢包边基层板 4.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	1983.34	70.17	139,170.97	
17	12mm阻燃板基层	1.基层类型:轻钢龙骨(另计) 2.12mm厚阻燃板基层 3.部位:各类墙面造型基层板(不含灯箱内侧) 4.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	61.79	73.40	4,535.39	
18	9.5mm纸面石膏板基层	1.基层类型:轻钢龙骨(另计) 2.阻燃板基层(另计) 3.9.5mm厚纸面石膏板,嵌缝膏嵌缝 4.部位:各类墙面及造型 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	1740.45	35.88	62,447.35	
19	艺术涂料饰面	1.满刮腻子三遍(分遍打磨) 2.艺术涂料饰面 3.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	667.53	115.55	77,133.09	
20	乳胶漆饰面	1.满刮腻子三遍(分遍打磨) 2.白色乳胶漆三遍 3.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	175.57	54.26	9,526.43	
21	宣绒布UV饰面	1.满刮腻子三遍(分遍打磨) 2.墙面涂刷基膜 3.宣绒布UV(另计) 4.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	833.59	30.75	25,632.89	
22	满刮腻子	1.满刮腻子一遍(分遍打磨) 2.部位:轻质隔墙顶部 3.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	59.01	7.42	437.85	
23	不锈钢水纹板墙面	1.12mm阻燃板基层(另计) 2.1.2mm厚304镜面不锈钢水纹板 3.部位:EL-01-01序厅墙面 4.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	5.94	465.00	2,762.10	
24	拉丝古铜不锈钢墙面	1.12mm阻燃板基层(另计) 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢包边 3.部位:所有展开宽度≥300mm的不锈钢包边,具体部位EL-04-09、EL-04-(09-1)、EL-05-10、EL-06-12、EL-06-13、EL-07-15、EL-09-17、EL-09-20、EL-09-21、EL-10-23、EL-11-25、EL-13-28、EL-13-29侧面及顶面、EL-05-11造型侧面、EL-08-19灯箱收边、EL-17-b画屏墙侧面及顶面	m2	148.85	440.30	65,538.66	
25	60mm厚PU仿石材饰面板	1.12mm阻燃板基层(另计) 2.定制60mm厚国产优质PU仿石材连纹饰面板(硬度:通常在6-7之间;密度:在2.6-3.0g/cm³之间;耐高温:通常能够承受800-1000°C的高温;环保:原材料无污染,无毒无味)	m2	50.15	489.71	24,558.96	
26	软膜高精UV灯箱	1.基层类型:轻钢龙骨(另计) 2.12mm阻燃板基层 3.内藏白色LED贴片式灯带(贴片式灯带密集布置,LED灯珠:正白光,波长(nm)/色温(K):波长6000-6500;亮度(mcd/Lm):10-12lm;电流(mA):30;电压(V):2.8-3.4;功率(W):0.1) 4.软膜高精UV灯箱(另计) 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	74.35	154.97	11,522.02	
27	透光云丝竹影板高精UV艺术创作	1.基层类型:轻钢龙骨(另计) 2.12mm阻燃板基层 3.5mm阻燃板基层加劲 4.内藏白色LED贴片式灯带(贴片式灯带密集布置,LED灯珠:正白光,波长(nm)/色温(K):波长6000-6500;亮度(mcd/Lm):10-12lm;电流(mA):30;电压(V):2.8-3.4;功率(W):0.1) 5.30*30mm铝合金龙骨 6.1.5mm厚透光云丝竹影板高精UV艺术创作(另计) 7.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现	m2	20.4	251.75	5,135.70	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·布展搭建

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		备注
					含税单价 (税率6%)	含税合价 (税率6%)	
28	7mm厚U型磨砂玻璃橱窗造型饰面	1.基层类型:轻钢龙骨(另计) 2.12mm阻燃板基层 3.9.5mm厚石膏板,嵌缝膏嵌缝 4.墙面刮腻子三遍(分遍打磨) 5.宣绒布高精UV(另计) 6.内藏洗墙灯 7.7mm厚U型磨砂玻璃 8.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m ²	40.66	670.02	27,243.01	
29	杜邦纸高清UV灯箱	1.基层类型:轻钢龙骨(另计) 2.12mm阻燃板基层及加劲板 3.内藏白色LED贴片式灯带(贴片式灯带密集布置,LED灯珠:正白光,波长(nm)/色温(K):波长6000-6500;亮度(mcd/Lm):10-12lm;电流(mA):30;电压(V):2.8-3.4;功率(W):0.1) 4.杜邦纸高清UV灯箱布(另计) 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m ²	10.56	167.46	1,768.38	
30	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢收边条 3.线条展开宽度250mm 4.部位:EL-09-21立面定制翻页艺术装置收边 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	18.6	108.38	2,015.87	
31	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢收边条 3.线条展开宽度218mm 4.部位:EL-01-01立面竖向线条 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	8.8	97.01	853.69	
32	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢收边条 3.线条展开宽度164mm 4.部位:EL-03-07立面收条 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	48.24	78.35	3,779.60	
33	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢收边条 3.线条展开宽度140mm 4.部位:EL-02-05立面软膜灯箱收边、触摸一体机收边、EL-09-20造型墙面收边 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	16.59	70.55	1,170.42	
34	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢收边条 3.线条展开宽度123mm 4.部位:EL-01-01立面灯箱两侧收边 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	8.8	64.03	563.46	
35	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢收边条 3.线条展开宽度77mm 4.部位:EL-03-06立面触摸一体机收边 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	5.6	47.72	267.23	
36	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢收边条 3.线条展开宽度62mm 4.部位:EL-17-b立面画屏收边条、EL-09-20造型中间圆形收边条 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	16.91	42.48	718.34	
37	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢收边条 3.线条展开宽度45mm 4.部位:EL-03-06立面外凸造型收边、EL-04-08立面外凸造型收边、EL-10-23立面高清UV加劲板外侧收边 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	35.18	36.47	1,283.01	
38	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.10*10mm成品铝合金U型槽界面剂面层白色油漆 2.部位:EL-08-19、EL-14-31墙面竖向线条 3.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	22.99	31.19	717.06	
39	金属装饰线(直线、弧线综合考虑)	1.10*20mm成品铝合金U型槽界面剂面层白色油漆 2.部位:EL-01-01、EL-01-02、EL-05-11、EL-12-27、EL-15-33、EL-15-34、EL-15-35、EL-15-36立面隔墙顶部线条 3.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	124.53	38.89	4,842.97	
40	木质装饰线	1.20*20实木线条批腻子三遍面层艺术涂料 2.部位:EL-01-01立面7mm厚U型单面磨砂玻璃上下部线条 3.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求,见大样图D-04	m	25.3	14.15	358.00	
(三)	门窗部分					96,042.41	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·布展搭建

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		备注
					含税单价 (税率6%)	含税合价 (税率6%)	
41	定制偏轴金属防盗门白色烤漆 M1	1.洞口尺寸:3000*3000mm 2.门框及门扇技术要求:门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板,门框采用1.5mm厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件采用1.5mm厚钢板,加固件如有螺孔钢板厚度不低于3.0mm厚 3.门框内采用钢骨架,门扇内采用钢骨架及防火木骨架双层骨架,超高超宽门扇厚度不小于60mm厚 4.门扇和门框内填充材料,门款在安装前用C20细石混凝土填实,门扇内用不燃性的硅酸钙板材料填实 5.超高采用定制转轴、定制超长拉手及锁等五金配件其熔融温度不低于950度 6.双扇门间带有盖缝板,并装有闭门器和顺位器并配合安防装电子门禁(电子门禁不在本次范围) 7.油漆:白色烤漆 8.防盗等级:甲级 9.含制作、安装、门锁、五金(含金属拉手白色+防盗锁+天地轴)等全部工作内容 10.含门套线费用 11.位置:EL-01-01、EL-15-35立面 12.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求	樘	2	26,996.21	53,992.42	
42	定制金属防火防盗门白色烤漆 M2	1.洞口尺寸:1500*2200mm 2.门框及门扇技术要求:门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板,门框采用1.5mm厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件采用1.5mm厚钢板,加固件如有螺孔钢板厚度不低于3.0mm厚 3.门框内采用钢骨架,门扇内采用钢骨架及防火木骨架双层骨架,超高超宽门扇厚度不小于60mm厚 4.门扇和门框内填充材料,门款在安装前用C20细石混凝土填实,门扇内用不燃性的硅酸钙板材料填实 5.双扇门间带有盖缝板,并装有闭门器和顺位器并配合安防装电子门禁(电子门禁不在本次范围) 6.油漆:白色烤漆 7.防盗等级:甲级 8.防火等级:甲级 9.含制作、安装、门锁、五金等全部工作内容 10.含门套线费用 11.位置:EL-03-06立面 12.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求	樘	2	6,813.41	13,626.82	
43	定制金属防火防盗门白色烤漆 M3	1.洞口尺寸:2000*2200mm 2.门框及门扇技术要求:门框、门扇面板及其加固件采用冷轧薄钢板,门框采用1.5mm厚钢板,门扇面板采用1.2mm厚钢板,加固件采用1.5mm厚钢板,加固件如有螺孔钢板厚度不低于3.0mm厚 3.门框内采用钢骨架,门扇内采用钢骨架及防火木骨架双层骨架,超高超宽门扇厚度不小于60mm厚 4.门扇和门框内填充材料,门款在安装前用C20细石混凝土填实,门扇内用不燃性的硅酸钙板材料填实 5.双扇门间带有盖缝板,并装有闭门器和顺位器并配合安防装电子门禁(电子门禁不在本次范围) 6.油漆:白色烤漆 7.防盗等级:甲级 8.防火等级:甲级 9.含制作、安装、门锁、五金等全部工作内容 10.含门套线费用 11.位置:EL-04-08立面 12.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求	樘	1	8,868.22	8,868.22	
44	不锈钢门套	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢门套 3.展开宽度340mm 4.部位:EL-01-04、EL-03-06立面 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求	m	18	181.54	3,267.72	
45	不锈钢门套	1.12mm阻燃板基层 2.1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢门套 3.展开宽度360mm 4.部位:EL-08-18立面 5.满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求	m	9.47	191.70	1,815.40	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·布展搭建

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		备注
					含税单价 (税率6%)	含税合价 (税率6%)	
46	不锈钢洞口套(直线、弧线综合考虑)	1. 12mm阻燃板基层 2. 1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢门套 3. 展开宽度360mm 4. 部位:EL-09-17、EL-08-19、EL-10-22、EL-11-25立面 5. 满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求	m	48.2	191.71	9,240.42	
47	不锈钢洞口套(直线、弧线综合考虑)	1. 12mm阻燃板基层 2. 1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢门套 3. 展开宽度430mm 4. 部位:EL-09-21立面 5. 满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求	m	13.93	227.29	3,166.15	
48	不锈钢洞口套(直线、弧线综合考虑)	1. 12mm阻燃板基层 2. 1.2mm厚304拉丝古铜不锈钢门套 3. 展开宽度660mm 4. 部位:EL-05-10立面 5. 满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求	m	6	344.21	2,065.26	
(四)	其他部分					11,919.86	
49	监控室成品采购操作台及凳子	1. 六联监控中心操作台(成品采购) 2. 规格:定制木质办公工作台3600mm*950mm*950mm*1个,普通带万象轮可升降海绵网袋办公椅4个 3. 满足业主现场要求及设计要求	套	1	6,000.00	6,000.00	
50	监控室内隔墙与玻璃隔断间阻燃窗帘	1. 监控室内隔墙与玻璃隔断间安装阻燃窗帘 2. 清单工程量为正立面投影面积 3. 满足设计及现行施工验收规范要求,同时满足业主方现场要求	m2	33.26	63.60	2,115.34	
51	零星钢构件	1. 40*40*3镀锌方管 2. 具体做法详设计图 3. 触摸一体机墙面支架 4. 满足设计及现行施工验收规范要求	t	0.15	11,198.67	1,679.80	
52	原有墙面除尘清洁处理	1. 施工方式:综合考虑 2. 施工机械:综合考虑 3. 满足设计及现行施工验收规范要求	m2	1002.23	2.12	2,124.73	
(五)	措施项目					211,758.73	
53	压缩工期措施增加费		项	1	122,323.59	122,323.59	
54	脚手架工程	1. 搭设方式:综合考虑 2. 搭设高度:6m以内 3. 脚手架材质:综合考虑	项	1	14,435.14	14,435.14	
55	二次搬运费	材料二次搬运费	项	1	10,000.00	10,000.00	
56	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	1. 对材料运输或施工所经过原有已完工区域所有通道进行地面、墙面、天花保护 2. 保护材料及部位施工方自行考虑,但不得损坏任何原有装修内容,如有损坏原装修内容,结算不予计算此费用,业主将对破坏区域进行费用索赔	项	1	20,000.00	20,000.00	
57	已完工程及设备保护费	1. 本项目已完工程及设备保护费用	项	1	20,000.00	20,000.00	
58	竣工后保洁费	1. 项目完工后精保洁费,保洁要求需达到业主方现场要求,否则结算不予计算此费用	项	1	25,000.00	25,000.00	
二	安装部分					292,071.19	
(一)	强电部分					150,983.68	
59	配电箱	1. 名称:配电箱AL 2. 规格:详见设计施工图 3. 安装方式:落地安装,含基础槽钢 4. 不含电气火灾探测器	台	1	8,607.49	8,607.49	
60	配电箱(监控室)	1. 名称:配电箱AL1 2. 规格:详见设计施工图 3. 安装方式:落地安装,含基础槽钢 4. 不含电气火灾探测器	台	1	1,501.89	1,501.89	
61	LOGO灯	1. 名称:LOGO灯 2. 安装形式:吊装 3. 型号:功率20W 4. 颜色:黑色	套	6	1,131.60	6,789.60	
62	洗墙水纹灯	1. 名称:洗墙水纹灯长条形 2. 安装形式:靠墙装/单色38W 3. 颜色:黑色	套	12	1,289.72	15,476.64	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·布展搭建

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		备注
					含税单价 (税率6%)	含税合价 (税率6%)	
63	灯带(槽)	1.名称:LED灯带 2.规格:10mm宽, 10W/米, 120珠/米, Ra 95 3.色温(K):6000K 4.安装形式:嵌装	m	76.49	24.95	1,908.43	
64	墙面安全型单相二极加三极暗插座	1.名称:墙面安全型单相二极加三极暗插座 2.型号:250V 15A	个	62	33.41	2,071.42	
65	地面安全型单相二极加三极暗插座	1.名称:地面安全型单相二极加三极暗插座 2.型号:250V 15A	个	23	178.47	4,104.81	
66	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*70+1*35mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.工程量暂估, 结算按实结算	m	50	272.15	13,607.50	
67	电力电缆头	1.型号:户内干包式终端电缆头 2.电压等级:1KV及以下 3.型号:4*70+1*35mm2	个	2	451.00	902.00	
68	配线	1.型号:WDZ-BYJ-5*10mm2 2.敷设方式:综合考虑	m	499.75	11.53	5,762.12	
69	电力电缆头	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-BYJ-5*10mm2 3.敷设方式:综合考虑	个	2	334.02	668.04	
70	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:200*50 3.材质:镀锌	m	73.31	108.51	7,954.87	
71	桥架支架	1.材质:角钢 2.工作内容:制作安装 3.含除锈刷漆	kg	130.79	14.00	1,831.06	
72	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1445.836	4.30	6,217.09	
73	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1017.465	3.94	4,008.81	
74	配线	1.名称:线槽配线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	2657.64	5.89	15,653.50	
75	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:WDZ-BYJ-4mm2	m	3123.634	5.13	16,024.24	
76	配管	1.名称:焊接钢管 2.配置形式:砖、混凝土结构暗配 3.材质:SC100	m	50	98.26	4,913.00	
77	配管	1.名称:薄壁钢管 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.材质:JDG32	m	47.76	32.61	1,557.45	
78	配管	1.名称:薄壁钢管 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.材质:JDG20	m	1188.24	25.27	30,026.82	
79	接线盒	1.材质:钢制接线盒 2.规格:86*86*60	个	103	9.53	981.59	
80	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	1	415.30	415.30	
(二) 弱电管线部分						141,087.52	
81	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.型号:200*50 3.材质:镀锌	m	93.52	108.51	10,147.86	
82	桥架支架	1.材质:角钢 2.工作内容:制作安装 3.含除锈刷漆	kg	145.28	14.00	2,033.92	
83	六类网线	1.名称:线槽配线 2.型号:CAT6	m	4589.168	9.04	41,486.08	
84	六类网线	1.名称:管内穿线 2.型号:CAT6	m	1325.234	8.43	11,171.72	
85	HDMI线	1.名称:线槽配线 2.型号:HDMI线	m	665.369	28.40	18,896.48	
86	HDMI线	1.名称:管内穿线 2.型号:HDMI线	m	258.72	27.89	7,215.70	
87	音响线	1.名称:线槽配线 2.型号:音响线	m	573.094	24.07	13,794.37	
88	音响线	1.名称:管内穿线 2.型号:音响线	m	227.96	23.57	5,373.02	
89	配管	1.名称:薄壁钢管 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.材质:JDG20	m	1008.005	26.03	26,238.37	
90	配管	1.名称:薄壁钢管 2.配置形式:砖、混凝土结构明配 3.材质:JDG25	m	161.82	29.23	4,730.00	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·布展搭建

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)		备注
					含税单价 (税率6%)	含税合价 (税率6%)	
合计						2, 196, 212. 42	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元)	含税合价(元)	
						税率13%	税率13%	
1	1. 狼牙兽面	投影机	1. 投影技术:3LCD; 2. 输出分辨率:≥1920×1200; 3. 光源技术:激光;亮度输出≥6000流明; 4. 激光光源寿命:≥20000小时; 5. 标配信号输入/输出接口: HDMI VGA 6. 标配控制接口:RS232IN×1、红外接收器×2、RJ45(LAN)×1;	1	台	26,125.00	26,125.00	
2		镜头	投影机镜头 1) 变焦方式:定焦/变焦 2) 镜头比列选择范围:0.3~2.1:1 3) 结合现场空间进行选择比例	1	个	3,540.00	3,540.00	
3		投影机吊架	1) 支架安装方式:顶挂吊装 2) 是否含八爪板:含 3) 可伸缩距离:200mm~600mm 4) 是否支持管内走线:支持 5) 称重:25KG 6) 左右调节:支持 7) 上下调节:支持 8) 材质:金属	1	套	392.50	392.50	
4		融合软件	曲面校正软件系统 1) Bezier曲线几何校正方式,32*32控制点数,调整精度可选,最大精度1/2像素; 2) 同步播放软件系统 能通过同步播放器,使分布主机中视频内容以1/1000秒的速度同步播放。 3) 色彩校正软件系统 软件的色彩呈现算法需要优化,通过独立的RGBW四个色彩通道,每个通道各256阶的Gamma校正; 4) 边缘融合软件系统 融合带尺寸可0-50%自由调整,横向纵向融合带生成,融合带分呈红、绿、蓝、灰度256阶独立调整;融合带调整方式可曲线图像化、指数消隐曲线,自由消隐曲线; 5) 支持投影机画面校正融合,细粒度控制重叠,软边缘融合和伽玛,每台投影机的色彩校正和色彩配置文件、支持Nvidia和ATI显示卡	1	通道	2,300.00	2,300.00	
5		服务主机	处理器:英特尔i7-12700 内存:16G DDR5 图形处理器:RTX4060; 操作系统:Windows10 硬盘:固态256GB 1个以太网口,1个USB3.0接口 功能支持:上电自启动,网络唤醒	1	台	8,064.83	8,064.83	
6	1. 狼牙兽面	前级功放	1. 放大类:AB类放大电路 2. 采用原装进口东芝功率管 3. 4通道输入,5路话筒输入,前面板3路,后面板2路; 4. 支持U盘和SD卡输入,U盘/SD卡即插即用,播放MP3格式音频 5. 新增一组音频输出,可连接点歌机等设备实现录音 6. 内置无线蓝牙,传输更快捷 7. 独立高低音平衡调节,延时、重复、混响调节 8. 两组音频输出,轻松连接卡包音箱、家庭影院 9. 金属机身,多方位散热 技术参数: 电压:AC220V-50Hz 输出功率: 2*200W(8Ω) 输出功率(峰值PMP0): 350W MIC输入灵敏度:12mV 各输入灵敏度:350mV 信噪比:90dB A计权 谐波失真:1KHz, 200mV:1.0% 频率响应:20Hz~20KHz 麦克风音调:100Hz+12dB12KHz+12dB 音乐音调:80Hz+12dB12KHz+12dB	1	台	2,412.50	2,412.50	
7		吸顶音箱	额定功率/ 阻抗 5/10/20/40W/8Ω 线电压 100/70V 灵敏度(1m,1W) 88±3dB(1m,1W) 频率响应 50Hz~20kHz 尺寸 270 x 185mm 孔安装 240mm 材料 ABS 树脂 材料(封面) ABS 树脂 重量 3.1 扬声单位 8"	2	只	700.00	1,400.00	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价 (元) 税率13%	含税合价 (元) 税率13%	
8		功放	额定功率RMS (8Ω/20ms) 250W×2 (4Ω/20ms) 430W×2 最大增益 35.4dB 正常消耗电流 1/8Power4ΩSpeaker 1.8A@230V 最大消耗电流 1/3Power4ΩSpeaker 2.7A@230V 总谐波失真 <0.05%@8Ω, 20Hz-20kHz 互调失真 <0.05%@8Ω, 60Hz/7kHz 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 信噪比 1kHz, (A)@ 8Ω额定功率 >106dB 输入灵敏度 0.775V@ 8Ω额定功率 转换速率 18V/μs 输入接口 2×XLR卡侬输入插座	1	台	2,445.00	2,445.00	
9		辅材	信号连接接头, 理线材料	1	项	1,200.00	1,200.00	
10		投影机	1. 投影技术:3LCD; 2. 输出分辨率:≥1920×1200; 3. 光源技术:激光;亮度输出≥6000流明; 4. 激光光源寿命:≥20000小时; 5. 标配信号输入/输出接口: HDMI VGA 6. 标配控制接口:RS232IN×1、红外接收器×2、RJ45(LAN)×1;	1	台	26,125.00	26,125.00	
11		镜头	投影机镜头 1) 变焦方式: 定焦/变焦 2) 镜头比列选择范围: 0.3~2.1: 1 3) 结合现场空间进行选择比例	1	个	3,540.00	3,540.00	
12		投影机吊架	1) 支架安装方式: 顶挂吊装 2) 是否含八爪板: 含 3) 可伸缩距离: 200mm~600mm 4) 是否支持管内走线: 支持 5) 承重: 25KG 6) 左右调节: 支持 7) 上下调节: 支持 8) 材质: 金属	1	套	392.50	392.50	
13	2. 铜纹纹样	融合软件	曲面矫正软件系统 1) Bezier曲线几何矫正方式, 32*32控制点数, 调整精度可选, 最大精度1/2像数; 2) 同步播放软件系统 能通过同步播放器, 使分布主机中视频内容以1/1000秒的速度同步播放。 3) 色彩矫正软件系统 软件的色彩呈现算法需要优化, 通过独立的RGBW四个色彩通道, 每个通道各256阶的Gamma校正; 4) 边缘融合软件系统 融合带尺寸可0-50%自由调整, 横向纵向融合带生成, 融合带分量红、绿、蓝、灰度256阶独立调整; 融合带调整方式可曲线图像化、指数消隐曲线, 自由消隐曲线; 5) 支持投影画面校正融合, 细粒度控制重叠, 软边缘融合和伽玛, 每台投影机的色彩校正和色彩配置文件、支持Nvidia和ATI显卡	1	通道	2,300.00	2,300.00	
14		服务主机	处理器: 英特尔i7-12700 内存: 16G DDR5 图形处理器: RTX4060; 操作系统: Windows10 硬盘: 固态256GB 1个以太网口, 1个USB3.0接口 功能支持: 上电自启动, 网络唤醒	1	台	8,064.83	8,064.83	
15		辅材	信号连接接头, 理线材料	1	项	1,266.67	1,266.67	
16	3. 象纹铜镜	触摸一体机	显示尺寸: 75英寸 触摸方式: 红外触摸 ops结构, win10系统 CPU: 4核8线程及以上 内存: 8G 固态: 256G 独显: 2G 刷新率: 60Hz 分辨率: 3840*2160 屏幕亮度: 350cd/m² 接口: HDMI, VGA, USB扩展/充电端口 内置: 扬声器*2 额定电压: 220V 功能支持: 定时开关机, 上电自启动, 网络唤醒	1	台	9,908.33	9,908.33	
17		液压支架	壁挂金属液压支架 适配75寸使用	1	套	740.00	740.00	
18		听筒	听筒参考尺寸: 65*65*75mm 扬声器阻抗: 32Ω 功率: 1000mW 频响范围: 20Hz~20kHz 金属软管长度: 1.2米 接头规格: 3.5mm音频插头/4PIN XH2.54接口	2	套	1,006.67	2,013.33	
19		辅材	信号连接接头, 理线材料	1	项	600.00	600.00	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元)	含税合价(元)	
						税率13%	税率13%	
20	4. 商周时期	18.5寸触摸一体机	显示尺寸: 18.5英寸 触摸方式: 触摸 系统: win10 CPU: Intel i5-6代 内存: 8G 固态: 128G 刷新率: 60HZ 分辨率: 1920*1080 屏幕亮度: 350cd/m² 接口: HDMI, VGA, USB扩展/充电端口 系统: WIN10 内置: 扬声器*2 功能支持: 定时开关机, 上电自启动, 网络唤醒	1	台	3,323.33	3,323.33	
21		壁挂支架	壁挂支架 适配18.5寸使用	1	套	255.00	255.00	
22		辅材	信号连接接头, 理线材料	1	项	572.50	572.50	
23	5. 君幸酒	投影机	1. 投影技术: 3LCD; 2. 输出分辨率: ≥1920×1200; 3. 光源技术: 激光; 亮度输出≥6000流明; 4. 激光光源寿命: ≥20000小时; 5. 标配信号输入/输出接口: HDMI VGA 6. 标配控制接口: RS232IN×1、红外接收器×2、RJ45(LAN)×1;	2	台	26,125.00	52,250.00	
24		镜头	投影机镜头 1) 变焦方式: 定焦/变焦 2) 镜头比列选择范围: 0.3~2.1: 1 3) 结合现场空间进行选择比例	2	个	3,540.00	7,080.00	
25		投影机吊架	1) 支架安装方式: 顶挂吊装 2) 是否含八爪板: 含 3) 可伸缩距离: 200mm~600mm 4) 是否支持管内走线: 支持 5) 称重: 25KG 6) 左右调节: 支持 7) 上下调节: 支持 8) 材质: 金属	2	套	392.50	785.00	
26		融合软件	曲面矫正软件系统 1) Bezier曲线几何矫正方式, 32*32控制点数, 调整精度可选, 最大精度1/2像素; 2) 同步播放软件系统 能通过同步播放器, 使分布主机中视频内容以1/1000秒的速度同步播放。 3) 色彩矫正软件系统 软件的色彩呈现算法需要优化, 通过独立的RGBW四个色彩通道, 每个通道各256阶的Gamma校正; 4) 边缘融合软件系统 融合带尺寸可0-50%自由调整, 横向纵向融合带生成, 融合带分量红、绿、蓝、灰度256阶独立调整; 融合带调整方式可曲线图像化、指数消隐曲线, 自由消隐曲线; 5) 支持投影画面校正融合, 细粒度控制重叠, 软边缘融合和伽玛, 每台投影机的色彩校正和色彩配置文件、支持Nvidia和ATI显示卡	2	通道	2,300.00	4,600.00	
27		服务主机	处理器: 英特尔i7-12700 内存: 16G DDR5 图形处理器: RTX4060; 操作系统: Windows10 硬盘: 固态256GB 1个以太网口, 1个USB3.0接口 功能支持: 上电自启动, 网络唤醒	1	台	8,064.83	8,064.83	
28	6. 君幸酒	音柱	系统类型 无源烤漆木质音箱 系统组成 4×4"全频单元 频率响应 (-3dB) 90Hz-16kHz (-10dB) 80Hz-17kHz 额定功率 120W 长期连续功率 240W 短期连续功率 480W 指向性 (H×V) 180°×30° 灵敏度 (1m/1W) 91dB 最大声压级 118dB 阻抗 8Ω 箱体 方形箱, 层压板 安装 16×M8, 3×M6 (用于固定支撑座) 连接器 2×NL4, 4位接线端子 标配件 1×支撑座 选配件 U型架, U型吊装板, 连接杆, 壁挂支架	2	只	1,872.00	3,744.00	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元)	含税合价(元)	
						税率13%	税率13%	
29	6. 唐朝诗词歌赋	前级功放	1. 放大类: AB类放大电路 2. 采用原装进口东芝功率管 3. 4通道输入, 5路话筒输入, 前面板3路, 后面板2路; 4. 支持U盘和SD卡输入, U盘/SD卡即插即用, 播放MP3格式音频 5. 新增一组音频输出, 可连接点歌机等设备实现录音 6. 内置无线蓝牙, 传输更快捷 7. 独立高低音平衡调节, 延时、重复、混响调节 8. 两组音频输出, 轻松连接卡包音箱、家庭影院 9. 金属机身, 多方位散热 技术参数: 电压: AC220V-50Hz 输出功率: 2*200W(8Ω) 输出功率(峰值PMPO): 350W MIC输入灵敏度: 12mV 各输入灵敏度: 350mV 信噪比: 90dB A计权 谐波失真(1kHz, 200mV): 1.0% 频率响应: 20Hz~20KHz 麦克风音调: 100Hz+12dB12KHz+12dB 音乐音调: 80Hz+12dB12KHz+12dB	1	台	2,412.50	2,412.50	
30		功放	额定功率RMS (8Ω/20ms) 250W×2 (4Ω/20ms) 430W×2 最大增益 35.4dB 正常消耗电流 1/8Power4Ω Speaker 1.8A@230V 最大消耗电流 1/3Power4Ω Speaker 2.7A@230V 总谐波失真 <0.05%@8Ω, 20Hz-20kHz 互调失真 <0.05%@8Ω, 60Hz/7kHz 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 信噪比 1kHz, (A)@ 8Ω 额定功率 >106dB 输入灵敏度 0.775V@ 8Ω 额定功率 转换速率 18V/μs 输入接口 2×XLR卡侬输入插座	1	台	2,445.00	2,445.00	
31		辅材	信号连接接头, 理线材料	1	项	1,200.00	1,200.00	
32	6. 唐朝诗词歌赋	投影机	1. 投影技术: 3LCD; 2. 输出分辨率: ≥1920×1200; 3. 光源技术: 激光; 亮度输出≥6000流明; 4. 激光光源寿命: ≥20000小时; 5. 标配信号输入/输出接口: HDMI VGA 6. 标配控制接口: RS232IN×1、红外接收器×2、RJ45(LAN)×1;	9	台	26,125.00	236,125.00	
33		镜头	投影机镜头 1) 变焦方式: 定焦/变焦 2) 镜头比列选择范围: 0.3~2.1: 1 3) 结合现场空间进行选择比例	9	个	3,540.00	31,860.00	
34		投影机吊架	1) 支架安装方式: 顶挂吊装 2) 是否含八爪板: 含 3) 可伸缩距离: 200mm~600mm 4) 是否支持管内走线: 支持 5) 称重: 25KG 6) 左右调节: 支持 7) 上下调节: 支持 8) 材质: 金属	9	套	392.50	3,532.50	
35		融合软件	曲面矫正软件系统 1) Bezier曲线几何矫正方式, 32*32控制点数, 调整精度可选, 最大精度1/2像素; 2) 同步播放软件系统 能通过同步播放器, 使分布主机中视频内容以1/1000秒的速度同步播放。 3) 色彩矫正软件系统 软件的色彩呈现算法需要优化, 通过独立的RGBW四个色彩通道, 每个通道各256阶的Gamma校正; 4) 边缘融合软件系统 融合带尺寸可0-50%自由调整, 横向纵向融合带生成, 融合带分量红、绿、蓝、灰度256阶独立调整; 融合带调整方式可曲线图像化、指数消隐曲线, 自由消隐曲线; 5) 支持投影画面校正融合, 细粒度控制重叠, 软边缘融合和伽玛, 每台投影机的色彩校正和色彩配置文件、支持Nvidia和ATI显示卡	9	通道	2,300.00	20,700.00	
36		服务主机	处理器: 英特尔i9 13900K 内存: 64G DDR5 图形处理器: RTX4090; 操作系统: Windows10 硬盘: 固态512GB 1个以太网口, 1个USB3.0接口 功能支持: 上电自启动, 网络唤醒	1	台	24,696.67	24,696.67	
37	6. 唐朝诗词歌赋	三屏拓展仪	1. 信号输入端口: HDMI2.0/DPI.2x1 USBx1; 2. 信号输出端口: HDMIx3; 3. 支持最高分辨率: 5760 (3*1920) x1080 (1*1080) 4. 刷新率: 60Hz; 5. 电源: 12V/2A DC电源。	3	台	3,134.00	9,402.00	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元)	含税合价(元)	
						税率13%	税率13%	
38		吸顶音箱	额定功率/阻抗 5/10/20/40W/8Ω 线电压 100/70V 灵敏度(1m,1W) 88±3dB(1m,1W) 频率响应 50Hz~20kHz 尺寸 270 x 185mm 孔安装 240mm 材料 ABS 树脂 材料(封面) ABS 树脂 重量 3.1 扬声器单位 8"	4	只	931.50	3,726.00	
39		功放	额定功率RMS (8Ω/20ms) 250W×2 (4Ω/20ms) 430W×2 最大增益 35.4dB 正常消耗电流 1/8Power4ΩSpeaker 1.8A@230V 最大消耗电流 1/3Power4ΩSpeaker 2.7A@230V 总谐波失真 <0.05%@8Ω, 20Hz-20kHz 互调失真 <0.05%@8Ω, 60Hz/7kHz 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 信噪比 1kHz, (A)@8Ω 额定功率 >106dB 输入灵敏度 0.775V@8Ω 额定功率 转换速率 18V/μs 输入接口 2×XLR卡侬输入插座	2	台	2,393.33	4,786.67	
40		音频处理器	输入卡侬座(两路) 输出端子(六路) 频率响应 20Hz~20kHz, ±0.5dB 信噪比 110dB(典型值) 输入阻抗 >10kΩ 输出阻抗 <47Ω 负载阻抗 >800Ω 最大输入输出电平 +20dBu A/D转换器 >64kHz, 24位Σ-Δ, 128倍超取样 LED电平表 -40, -20, -10, -6dBFS和OVER(过载)	1	台	3,293.33	3,293.33	
41		辅材	信号连接接头, 理线材料	1	项	3,733.33	3,733.33	
42		LED屏	1. LED屏像素点间距≤1.86(尺寸: 4160*2880) 2. 刷新率≥3840Hz 3. 单元最大亮度≥800cd/m², 可视角度达到水平: ≥170°, 上下: ≥170° 4. 对比度≥8000:1, 像素密度: 288000点/m² 5. 亮度均匀性≥99%, 色度均匀性≤±0.001Cx、Cy之内平 6. LED显示屏运行时闪烁值不高于0.3%, 蓝光无危害值不高于0.5(W·m⁻²·sr⁻¹)、视网膜热危害值不高于16(W·m⁻²·sr⁻¹)、415nm~455nm光谱辐照值不能超过整个蓝光光谱50%。	11.98	m²	5,537.50	66,339.25	
43		LED钢结构	根据设计要求及模组尺寸定制LED屏安装钢结构; 结构包括屏体安装结构、固定支撑结构等;	11.98	m²	586.80	7,029.86	
44		led配电柜	10KW/PLC 全智能远程配电箱(壁挂式)	1	台	2,220.00	2,220.00	
45		LED服务主机	处理器: 英特尔i7-12700 内存: 16G DDR5 图形处理器: A4000; 操作系统: 支持Windows10操作系统 硬盘: 固态256GB 1个以太网口, 1个USB3.0接口 功能支持: 定时开关机, 上电自启动, 远程唤醒	1	台	8,587.50	8,587.50	
46		控制系统(接收卡及电源)	1. 集成12个HUB75, 无需再配转接板 2. 单卡最大带载192×1024像素, 最多支持24组并行数据 3. 支持8bit色深视频源输入输出, 单色灰阶为256, 可搭配出16777216种混合色彩。 4. 配套led电源模块、led数据连接线 5. 配合11.98m2使用	1	套	5,720.00	5,720.00	
47		视频处理器	带载550万 配套LED屏幕进行点对点分辨率输出, 接口指示灯状态说明。-亮: 输入源正常接入。-不亮: 未接入输入源或输入源异常。支持功能: 卡式结构设计, 自由搭配; 多屏幕管理, 集中控制; 多样化显示, 支持开窗口, 灵活配置 Web 控制, 操作便捷; 多重监测及备份设计, 稳定可靠	1	台	6,750.00	6,750.00	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元) 税率13%	含税合价(元) 税率13%	
48	7. 湖湘八景	音柱	系统类型 无源烤漆木质音箱 系统组成 4×4"全频单元 频率响应 (-3dB) 90Hz-16kHz (-10dB) 80Hz-17kHz 额定功率 120W 长期连续功率 240W 短期连续功率 480W 指向性 (H×V) 180°×30° 灵敏度 (1m/1W) 91dB 最大声压级 118dB 阻抗 8Ω 箱体 方形箱, 层压板 安装 16×M8, 3×M6 (用于固定支撑座) 连接器 2×NL4, 4位接线端子 标配件 1×支撑座 选配件 U型架, U型吊装板, 连接杆, 悬挂支架	2	只	2,037.50	4,075.00	
49		前级功放	1. 放大类: AB类放大电路 2. 采用原装进口东芝功率管 3. 4通道输入, 6路话筒输入, 前面板3路, 后面板2路; 4. 支持U盘和SD卡输入, U盘/SD卡即插即用, 播放MP3格式音频 5. 新增一组音频输出, 可连接点歌机等设备实现录音 6. 内置无线蓝牙, 传输更快捷 7. 独立高低音平衡调节, 延时、重复、混响调节 8. 两组音频输出, 轻松连接卡包音箱、家庭影院 9. 金属机身, 多方位散热 技术参数: 电压: AC220V-50Hz 输出功率: 2×200W(8Ω) 输出功率(峰值PMPO): 350W MIC输入灵敏度: 12mV 各输入灵敏度: 350mV 信噪比: 90dB A计权 谐波失真(1kHz, 200mV): 1.0% 频率响应: 20Hz~20kHz 麦克风音调: 100Hz+12dB/12kHz+12dB 音乐音调: 80Hz+12dB/12kHz+12dB	1	台	2,563.33	2,563.33	
50		功放	额定功率RMS (8Ω/20ms) 250W×2 (4Ω/20ms) 430W×2 最大增益 35.4dB 正常消耗电流 1/8Power4ΩSpeaker 1.8A@230V 最大消耗电流 1/3Power4ΩSpeaker 2.7A@230V 总谐波失真 <0.05%@8Ω, 20Hz-20kHz 互调失真 <0.06%@8Ω, 60Hz/7kHz 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 信噪比 1kHz, (A)@ 8Ω额定功率 >106dB 输入灵敏度 0.775V@ 8Ω额定功率 转换速率 18V/μs 输入接口 2×XLR卡侬输入插座	1	台	2,395.00	2,395.00	
51		辅材	信号连接接头, 理线材料	1	项	2,340.00	2,340.00	
52	8. 明清民国-1	画屏	86吋触控画屏, 木纹转印金属边框, 电容触控, 4K分辨率; Intel 酷睿 i5 10代系统, 内存16G, 硬盘120GSSD	2	台	20,752.00	41,504.00	
53		液压支架	壁挂金属液压支架 适配86寸使用	2	套	1,370.00	2,740.00	
54		辅材	信号连接接头, 理线材料	1	项	861.67	861.67	
56		LED屏	1、像素构成: 1.53mm, 表贴三合一4515 (1R1G1B) (尺寸: (800*3200mm*4+640*3200*4), 2、模组尺寸(W*H*D): 320×160mm; . 3、平整度: ≤0.1mm; 4、白平衡亮度: ≥600cd/m²; 5、色温: 3000~18000可调; 6、亮度均匀性: ≥98%; 7、色度均匀性: ±0.003Cx, Cy之内; 8、发光点间距偏差: <1%; 9、安全防护功能: 具有防潮、防尘、防腐蚀、防虫、防静电、防撞、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能, 支持电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、支持有实时监控温度、故障报警功能; 10、LED显示屏具有多点*测温系统	18.43	m²	8,040.00	148,177.20	
56		LED钢结构	根据设计要求及模组尺寸定制LED屏安装钢结构; 结构包括屏体安装结构、固定支撑结构等;	18.43	m²	728.33	13,423.18	
57		led配电柜	20KW/PLC 全智能远程配电箱 (壁挂式)	1	台	2,500.00	2,500.00	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元) 税率13%	含税合价(元) 税率13%	
58	9. 明清民国-2	LED服务主机	处理器: 英特尔I7-12700 内存: 16G DDR5 图形处理器: A4000; 操作系统: 支持Windows10操作系统 硬盘: 固态256GB 1个以太网口, 1个USB3.0接口 功能支持: 定时开关机, 上电自启动, 远程唤醒	1	台	10,220.00	10,220.00	
59		控制系统(接收卡及电源)	1. 集成12个HUB75, 无需再配转接板 2. 单卡最大带载192×1024像素, 最多支持24组并行数据 3. 支持8bit色深视频源输入输出, 单色灰阶为256, 可搭配出16777216种混合色彩 4. 配套led电源模块、led数据连接线 5. 配合18.43m2使用	1	套	9,273.33	9,273.33	
60		视频处理器	带载1040万 配套LED屏幕进行点对点分辨率输出, 接口指示灯状态说明。- 亮: 输入源正常接入。- 不亮: 未接入输入源或输入源异常。支持功能: 卡式结构设计, 自由搭配; 多屏幕管理, 集中控制; 多样化显示, 支持开窗口, 灵活配置 Web 控制, 操作便捷; 多重监测及备份设计, 稳定可靠	1	台	15,952.00	15,952.00	
61		音柱	系统类型 无源烤漆木质音箱 系统组成 4×4"全频单元 频率响应 (-3dB) 90Hz-16kHz (-10dB) 80Hz-17kHz 额定功率 120W 长期连续功率 240W 短期连续功率 480W 指向性 (H×V) 180°×30° 灵敏度 (1m/1W) 91dB 最大声压级 118dB 阻抗 8Ω 箱体 方形箱, 层压板 安装 16×M8, 3×M6 (用于固定支撑座) 连接器 2×NL4, 4位接线端子 标配件 1×支撑座 选配件 U型架, U型吊装板, 连接杆, 壁挂支架	2	只	1,972.00	3,944.00	
62		前级功放	1. 放大类: AB类放大电路 2. 采用原装进口东芝功率管 3. 4通道输入, 5路话筒输入, 前面板3路, 后面板2路; 4. 支持U盘和SD卡输入, U盘/SD卡即插即用, 播放MP3格式音频 5. 新增一组音频输出, 可连接点歌机等设备实现录音 6. 内置无线蓝牙, 传输更快捷 7. 独立高低音平衡调节, 延时、重复、混响调节 8. 两组音频输出, 轻松连接卡包音箱、家庭影院 9. 金属机身, 多方位散热 技术参数: 电压: AC220V-50Hz 输出功率: 2×200W(8Ω) 输出功率(峰值PMP0): 350W MIC输入灵敏度: 12mV 各输入灵敏度: 350mV 信噪比: 90dB A加权 谐波失真: 1KHz, 200mV: 1.0% 频率响应: 20Hz~20KHz 麦克风音调: 100Hz+12dB12KHz+12dB 音乐音调: 80Hz+12dB12KHz+12dB	1	台	2,412.50	2,412.50	
63		功放	额定功率RMS (8Ω/20ms) 250W×2 (4Ω/20ms) 430W×2 最大增益 35.4dB 正常消耗电流 1/8Power4ΩSpeaker 1.8A@230V 最大消耗电流 1/3Power4ΩSpeaker 2.7A@230V 总谐波失真 <0.05%@8Ω, 20Hz-20kHz 互调失真 <0.05%@8Ω, 60Hz/7kHz 频率响应 <±0.5dB 20Hz-20kHz 信噪比 1kHz, (A)@ 8Ω 额定功率 >106dB 输入灵敏度 0.775V@ 8Ω 额定功率 转换速率 18V/μs 输入接口 2×XLR卡侬输入插座	1	台	2,445.00	2,445.00	
64		辅材	信号连接接头, 理线材料	1	项	3,146.67	3,146.67	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元)	含税合价(元)	
						税率13%	税率13%	
65	10. 机房设备	机柜	42U标准机柜; 与全馆主机、控制设备相关联、配套使用。 参数要求如下: 1、容量: 42U; 2、机柜尺寸: 大于等于600x800x2055mm; 3、材质: SPCC冷轧钢板、符合国标要求。防水、防尘 4、配置: 8位10A pdu插排1个; 5、固定托盘隔板8块(600mm深); 6、4只两寸重型脚轮; 7、M6方螺母40套; 8、内六角把手1只。	3	台	3,100.00	9,300.00	
66		PDU	插孔数量: 8孔 适用标准: 国标 全长: 1.6米-2米 插孔电流: 10A USB接口数: 不带USB接口 开关方式: 总控 USB电流: 无USB接口 额定功率: 2500W 款式: PDU插座	3	个	241.00	723.00	
67		时序电源	1) 9路设备供电(可控制电源8路、不可控制1路) 2) 支持网络控制; 3) 产品净重(kg) 3.65 4) 供电电源: AC220V 50/60Hz 30A	3	台	1,220.00	3,660.00	
68		路由器	支持IPv6; 支持IPv6 企业VPN; 支持企业VPN 适用面积: 120m²以上 上网行为管理; 支持上网行为管理 AP管理; 支持AP管理 无线协议: 无 类型: 有线 路由器 WAN接口: 无接口 天线: 其他 LAN输出口: 无LAN口数量: 4个	1	台	1,450.00	1,450.00	
69		网络交换机	1、上行端口速率: 千兆 2、端口类型: 电口&光口 3、规格: 19英寸(标准机架) 4、端口数量: 24口 5、适用网络: 中小型网络 6、下行端口速率: 千兆 7、下行接口类型: 以太网交换机 8、端口供电功能: 非POE供电 9、外壳材质: 金属	3	台	1,355.00	4,065.00	
70		POE交换机	1、上行端口速率: 千兆 2、端口类型: 电口&光口 3、规格: 19英寸(标准机架) 4、端口数量: 24口 5、适用网络: 中小型网络 6、下行端口速率: 千兆 7、下行接口类型: 以太网交换机 8、端口供电功能: POE供电 9、外壳材质: 金属	1	台	2,512.00	2,512.00	
71		无线AP	1、需支持5G MIMO技术: 2x2 MIMO 2、类型: 面板AP 3、适用面积: 61-120m² 4、需支持2.4G MIMO技术: 2x2 MIMO/LAN 5、输出: 千兆网口 6、无线协议: Wi-Fi 5 7、无线速率: 大于等于1200M 8、WAN接口: 千兆网口 9、天线: 内置天线; 10、供电方式: POE/DC供电。	15	个	712.00	10,680.00	
72		中控主机	8路RS232/RS485串口 9路红外接口8路发射1路学习 4路/10/100Mbps网络口 3路带POE总线接口(sNETx1, CANx1, RS485x1), 2路冗余电源输入, 支持pLink编程, 支持tcp/udp编程调用, 支持物联网mqtt编程。	1	台	10,666.67	10,666.67	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元)	含税合价(元)	
						税率13%	税率13%	
73	11. 中控系统	运维主机	1、CPU i5 2、内存8G 3、硬盘: 256G 4、系统: win10	1	台	4,736.67	4,736.67	
74		显示器	显示屏: ≥21寸 分辨率: 1920*1080 刷新率: 60Hz 支架: 可以旋转 接口: HDMI	1	台	860.00	860.00	
75		键鼠	有线键盘*1, 有线鼠标*1	1	套	113.00	113.00	
76		智能开关模块	智能开关控制模块; 功能描述: 4路可编程智能配电开关(导轨式)单路20A; 单路20A(4400瓦)负载, 4路共 17600瓦, 配备独立的机械式手动开关, 确保电源100%可用。单网线供电通讯, 实现POE供电 + 通讯控制; 与中控运维控制主机相关联、配套使用。	16	个	1,238.75	19,820.00	
77		移动终端控制设备	内存容量: ≥128GB; 分辨率: ≥1920*1080; 支持IPv6; 支持IPv6; CPU核心数: ≥八核; 屏幕尺寸: ≥10英寸; 运行内存: ≥6GB	2	台	2,310.60	4,621.20	
78	12. 监控	移动端控制软件	移动端控制软件; 系统界面设计、制作 运行系统: Android 软件分辨率: 2560*1600 1、支持远程控制电脑主机开启、关闭; 2、支持远程控制屏幕电源开启、关闭; 3、支持远程控制音量大小调节; 4、支持远程对展区照明灯光控制; 5、支持远程对视频进行停止、暂停、播放控制; 6、支持一键开启设备; 7、支持一键关闭设备; 8、支持多台移动控制端同时进行操作;	1	套	26,600.00	26,600.00	
79		桌面端控制软件	桌面端控制软件; 系统界面设计、制作 运行系统: windows10 软件分辨率: 1920*1080 1、支持远程控制电脑主机开启、关闭; 2、支持远程控制屏幕电源开启、关闭; 3、支持远程控制音量大小调节; 4、支持远程对展区照明灯光控制; 5、支持远程对视频进行停止、暂停、播放控制; 6、支持一键开启设备; 7、支持一键关闭设备; 8、支持多台移动控制端同时进行操作;	1	套	22,950.00	22,950.00	
80	12. 监控	拼接屏	拼接缝: 3.5mm; 分辨率: 1920*1080 (高清); 屏幕亮度: 500cd/m²; 对比度: 4000:1; 可视角度: 178° (H) / 178°	12	台	3,508.33	42,100.00	
81		液压支架	前维护液压支架	12	套	518.00	6,216.00	
82			<ul style="list-style-type: none"> 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源, 支持2路1080P@50/60 或1路4K@30, 通过HDMI 1.4本地输入, HDMI可内嵌音频 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 <ul style="list-style-type: none"> 支持HDMI 1.4视频信号输出, 支持4K分辨率(3840 × 2160@30 Hz)超高清输出, 输出采用帧同步技术, 保证所有输出图像的图像完全同步 支持两种音频输出方式: HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 <ul style="list-style-type: none"> 采用H.264/H.265编码标准, 默认采用H.265, 支持子码流及主码流编码 支持网络设备解码, 支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、H.264等主流码流格式, 支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式, 支持子码流及主码流切换 最大支持3200w分辨率解码, 具有96个解码通道, 支持96路200W视频同时解码上墙 支持加密码流、多码流、智能码流解码; 支持码流修改和切换; 支持解码异常提示 电视墙功能 <ul style="list-style-type: none"> 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能, 单屏支持3个1080P或2个4K图层, 单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能, 整机最大支持64个场景, 整机支持256个平台预案轮巡组 支持RTSP/RTSP协议进行网络源预览, 可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关 					

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·多媒体设备及集成

序号	展项名称	设备名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元)	含税合价(元)	
						税率13%	税率13%	
	显示大屏	12路高清网络解码器	闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式: H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG 解码分辨率: 最高3200W像素 视频解码通道: 192 视频解码能力: H.264/H.265: 支持6路3200 W, 或6路2400 W, 或12路1200 W, 或24路800 W, 或30路600W, 或48路400 W, 或96路1080P, 或192路720P及以下分辨率实时解码(每4个输出口一组, 共享解码能力) MJPEG: 12路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264: 6路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 25 场景数量: 64 视频输出分辨率: 3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型: 12路HDMI 1.4, 支持4K 视频输入分辨率: 3840 × 2160@30 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口: 2路HDMI 1.4, 最大支持4K(仅奇数口) 音频输出接口类型: HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式: G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口: RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2; 光口 100base-FX/1000base-X*2, 支持光电自适应; 报警输入*8; 报警输出*8; 232接口 *1 (RJ45); 485接口*1; USB 2.0接口*2 功耗: <120 W	1	台	11300	11300	
83		高性能监控控制终端	I5/8G/256G/Video台式机/23.8	1	台	5,575.00	5,575.00	
合计:							1,081,997.20	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·数字内容及软件

序号	展项名称	内容名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价(元)	含税合价(元)	
						税率6%	税率6%	
1	1. 猴牙兽面	播控软件	支持播放格式: MP4、AVI; 支持ipad对影片进行: 播放、暂停、停止、重播、轮播; 支持ipad对影片音量控制: 音量+, 音量-	1	套	3,800.00	3,800.00	
2		数字内容	1、前期素材准备、数据资料收集、数据资料整理; 数据资料优化; 2、文案编辑、脚本设计、脚本分镜设计、旁白编辑; 3、数据提炼、可视化设计与制作; 4、视频画面制作; 5、效果元素创作; 元素动画效果制作, 含艺术创作、特效处理; 6、主题及背景元素三维效果制作; 镜头制作、镜头运动效果制作; 使用三维软件C4D, UE5, Houdini等进行建模渲染和特效制作; 漫游空间中媒体影像资料和文本效果制作; 7、视频剪辑、视频合成; 后期通过Adobe After Effects正版软件进行合成与渲染, 通过Adobe Premiere Pro工具进行成片调色; 使用音乐素材制作配乐;	60	秒	1,466.67	88,000.00	
3	2. 铜饕纹样	播控软件	支持播放格式: MP4、AVI; 支持ipad对影片进行: 播放、暂停、停止、重播、轮播; 支持ipad对影片音量控制: 音量+, 音量-	1	套	3,800.00	3,800.00	
4		数字内容	1、前期素材准备、数据资料收集、数据资料整理; 数据资料优化; 2、文案编辑、脚本设计、脚本分镜设计、旁白编辑; 3、数据提炼、可视化设计与制作; 4、视频画面制作; 5、效果元素创作; 元素动画效果制作, 含艺术创作、特效处理; 6、主题及背景元素三维效果制作; 镜头制作、镜头运动效果制作; 使用三维软件C4D, UE5, Houdini等进行建模渲染和特效制作; 漫游空间中媒体影像资料和文本效果制作; 7、视频剪辑、视频合成; 后期通过Adobe After Effects正版软件进行合成与渲染, 通过Adobe Premiere Pro工具进行成片调色; 使用音乐素材制作配乐;	60	秒	1,466.67	88,000.00	
5	3. 象纹铜饕	UI设计	根据客户需求定制动态展示界面, 整体背景颜色符合主题内容需求, 并结合室内光影色彩及主题特色进行专业化地图标、界面、AE等动态与静态化影像展示, 力求画面的优美化、形象化、生动化	1	项	14,500.00	14,500.00	
6		互动交互软件	1. 功能模块设计, 多格式视频播放、图片播放, 外部文件调用, 配置文件设计; 2. 响应方式设计、程序开发, 支持通过触摸屏进行交互; 3. 动态读取内容程序制作;	1	项	22,666.67	22,666.67	
7		互动数字定制	筛选甲方提供的素材, 根据内容分类进行程序定制开发, 再由开发系统的定制化框架中嵌入对应的素材内容, 形成科技感、动态化的一二三级交互界面及内容呈现界面, 各级界面预留接口, 可满足后期内容的增减, 满足甲方对内容的修改调整, 随后进行UI合成处理、专用色彩分布优化、程序压力测试、兼容性测试, 最终输出	1	项	17,666.67	17,666.67	
8	4. 商周时期	UI设计	根据客户需求定制动态展示界面, 整体背景颜色符合主题内容需求, 并结合室内光影色彩及主题特色进行专业化地图标、界面、AE等动态与静态化影像展示, 力求画面的优美化、形象化、生动化	1	项	14,500.00	14,500.00	
9		互动交互软件	1. 功能模块设计, 多格式视频播放、图片播放, 外部文件调用, 配置文件设计; 2. 响应方式设计、程序开发, 支持通过触摸屏进行交互; 3. 动态读取内容程序制作;	1	项	22,666.67	22,666.67	
10		互动数字定制	筛选甲方提供的素材, 根据内容分类进行程序定制开发, 再由开发系统的定制化框架中嵌入对应的素材内容, 形成科技感、动态化的一二三级交互界面及内容呈现界面, 各级界面预留接口, 可满足后期内容的增减, 满足甲方对内容的修改调整, 随后进行UI合成处理、专用色彩分布优化、程序压力测试、兼容性测试, 最终输出	1	项	17,666.67	17,666.67	
11		播控软件	支持播放格式: MP4、AVI; 支持ipad对影片进行: 播放、暂停、停止、重播、轮播; 支持ipad对影片音量控制: 音量+, 音量-	1	套	3,800.00	3,800.00	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·数字内容及软件

序号	展项名称	内容名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价 (元)	含税合价 (元)	
						税率6%	税率6%	
12	5. 君幸酒	数字内容	1、前期素材准备、数据资料收集、数据资料整理；数据资料优化； 2、文案编辑、脚本设计、脚本分镜设计、旁白编辑； 3、数据提炼、可视化设计与制作； 4、视频画面制作； 5、效果元素创作；元素动画效果制作，含艺术创作、特效处理； 6、主题及背景元素三维效果制作；镜头制作、镜头运动效果制作；使用三维软件C4D, UE5, Houdini等进行建模渲染和特效制作；漫游空间中媒体影像资料和文本效果制作； 7、视频剪辑、视频合成；后期通过Adobe After Effects正版软件进行合成与渲染，通过Adobe Premiere Pro工具进行成片调色；使用音乐素材制作配乐；	90	秒	1,466.67	132,000.00	
13	6. 唐朝诗词歌赋	播控软件	支持播放格式：MP4、AVI； 支持ipad对影片进行：播放、暂停、停止、重播、轮播； 支持ipad对影片音量控制：音量+，音量-	1	套	3,800.00	3,800.00	
14		数字内容	1、前期素材准备、数据资料收集、数据资料整理；数据资料优化； 2、文案编辑、脚本设计、脚本分镜设计、旁白编辑； 3、数据提炼、可视化设计与制作； 4、视频画面制作； 5、效果元素创作；元素动画效果制作，含艺术创作、特效处理； 6、主题及背景元素三维效果制作；镜头制作、镜头运动效果制作；使用三维软件C4D, UE5, Houdini等进行建模渲染和特效制作；漫游空间中媒体影像资料和文本效果制作； 7、视频剪辑、视频合成；后期通过Adobe After Effects正版软件进行合成与渲染，通过Adobe Premiere Pro工具进行成片调色；使用音乐素材制作配乐； 8、超高清分辨率输出。	120	秒	2,050.00	246,000.00	
15	7. 潇湘八景	播控软件	支持播放格式：MP4、AVI； 支持ipad对影片进行：播放、暂停、停止、重播、轮播； 支持ipad对影片音量控制：音量+，音量-	1	套	3,800.00	3,800.00	
16		数字内容	1、前期素材准备、数据资料收集、数据资料整理；数据资料优化； 2、文案编辑、脚本设计、脚本分镜设计、旁白编辑； 3、数据提炼、可视化设计与制作； 4、视频画面制作； 5、效果元素创作；元素动画效果制作，含艺术创作、特效处理； 6、主题及背景元素三维效果制作；镜头制作、镜头运动效果制作；使用三维软件C4D, UE5, Houdini等进行建模渲染和特效制作；漫游空间中媒体影像资料和文本效果制作； 7、视频剪辑、视频合成；后期通过Adobe After Effects正版软件进行合成与渲染，通过Adobe Premiere Pro工具进行成片调色；使用音乐素材制作配乐；	90	秒	1,466.67	132,000.00	
17	8. 明清民国-1	播控软件	支持播放格式：MP4、AVI； 支持ipad对影片进行：播放、暂停、停止、重播、轮播； 支持ipad对影片音量控制：音量+，音量-	1	套	3,800.00	3,800.00	
18		数字内容	1、前期素材准备、数据资料收集、数据资料整理；数据资料优化； 2、文案编辑、脚本设计、脚本分镜设计、旁白编辑； 3、数据提炼、可视化设计与制作； 4、视频画面制作； 5、效果元素创作；元素动画效果制作，含艺术创作、特效处理； 6、主题及背景元素三维效果制作；镜头制作、镜头运动效果制作；使用三维软件C4D, UE5, Houdini等进行建模渲染和特效制作；漫游空间中媒体影像资料和文本效果制作； 7、视频剪辑、视频合成；后期通过Adobe After Effects正版软件进行合成与渲染，通过Adobe Premiere Pro工具进行成片调色；使用音乐素材制作配乐。	90	秒	1,466.67	132,000.00	
19		播控软件	支持播放格式：MP4、AVI； 支持ipad对影片进行：播放、暂停、停止、重播、轮播； 支持ipad对影片音量控制：音量+，音量-	1	套	3,800.00	3,800.00	







梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·数字内容及软件

序号	展项名称	内容名称	规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
						含税单价 (元)	含税合价 (元)	
						税率6%	税率6%	
20	9. 明清民国-2	数字内容	1、前期素材准备、数据资料收集、数据资料整理；数据资料优化； 2、文案编辑、脚本设计、脚本分镜设计、旁白编辑； 3、数据提炼、可视化设计与制作； 4、视频画面制作； 5、效果元素创作；元素动画效果制作，含艺术创作、特效处理； 6、主题及背景元素三维效果制作；镜头制作、镜头运动效果制作；使用三维软件C4D, UE5, Houdini等进行建模渲染和特效制作；漫游空间中媒体影像资料和文本效果制作； 7、视频剪辑、视频合成；后期通过Adobe After Effects正版软件进行合成与渲染，通过Adobe Premiere Pro工具进行成片调色；使用音乐素材制作配乐；	90	秒	1,466.67	132,000.00	
合计							1,086,266.67	


梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·定制艺术品场景制作

序号	展区	展项图片示意	展项或材料、设备名称	造景艺术要求描述及规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
							含税单价 (元)	含税合价 (元)	
							税率9%	税率9%	
1	序厅		定制艺术树枝造景	1.5*3m (满足深化设计及现场施工要求)	1.00	项	12,333.33	12,333.33	
2	史前时期		定制网格布UV造景	地面灯槽LED灯光氛围100*1350mm4个,鱼线吊挂晶网格布高清UV艺术创作1350*3000mm4个 (满足深化设计及现场施工要求)	1.00	项	28,933.33	28,933.33	
4	秦汉时期		竹林艺术造景	地面满铺鹅卵石,灯光氛围衬托,种植仿真竹林造景 (满足深化设计及现场施工要求)	30.27	m²	1,526.67	46,212.20	
6	魏晋时期		网格布艺术UV结合竹林艺术造景	地面满铺鹅卵石,灯光氛围衬托,种植仿真竹林9.5m2;拉丝古铜不锈钢包边框,中间悬挂网格布艺术UV,底部灯带氛围衬托,顶部打灯艺术隔断2400*3450mm6个 (满足深化设计及现场施工要求)	1	项	59,066.67	59,066.67	
7	宋元时期		翻页艺术装置及山体艺术造景	定制翻页艺术装置7500*1800mm; TCP专业塑形鱼形异形台 (满足深化设计及现场施工要求)	1	项	56,833.33	56,833.33	
8	宋元时期		艺术山体及树干造景	定制弧形木制屏风2000*3200mm*2个; TCP专业塑形山体石及树干造型3个 (满足深化设计及现场施工要求)	1	项	55,733.33	55,733.33	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·定制艺术品场景制作

序号	展区	展项图片示意	展项或材料、设备名称	造景艺术要求描述及规格参数	数量	单位	招标控制价		备注
							含税单价 (元)	含税合价 (元)	
							税率9%	税率9%	
9	明清民国		土火之艺局部造景	TCP专业塑形台座，明清时期陶罐等陈列道具（满足深化设计及现场施工要求）	1	项	27,666.67	27,666.67	
合计								286,778.87	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·展示陈列制作

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	招标控制价		备注
					含税单价 (元)	含税合价 (元)	
					税率9%	税率9%	
1	350mm高金属立体字	1. 金属激光雕刻文字制作字体, 磨边处理 2. 表面烤漆处理 3. 350mm高金属立体字 4. 满足深化设计及现场施工要求	个	4.00	716.67	2,866.67	
2	270mm高亚克力立体字	1. 亚克力激光雕刻文字制作字体, 磨边处理 2. 表面烤漆处理 3. 270mm高亚克力立体字 4. 满足深化设计及现场施工要求	个	6.00	626.67	3,760.00	
3	软膜高清UV灯箱艺术创作	1. 优质灯箱软膜安装, 专用金属卡边, 周边收口处理 2. 高清UV艺术创作微喷 3. 工程量按正立面投影面积计算 4. 满足深化设计及现场施工要求	m2	76.97	620.00	47,721.40	
4	宣绒布高清UV艺术创作	1. 高级宣绒布专用胶粘贴、周边收口处理 2. 高清UV艺术微喷 3. 工程量按正立面投影面积计算 4. 满足深化设计及现场施工要求	m2	828.54	149.33	123,728.64	
5	透光云丝竹影板高清UV艺术创作	1. 优质透光云丝竹影板安装, 周边收口处理 2. 高清UV艺术创作微喷 3. 工程量按正立面投影面积计算 4. 满足深化设计及现场施工要求	m2	21.60	756.67	16,344.00	
6	杜邦纸高清UV灯箱艺术创作	1. 优质灯箱杜邦纸安装, 专用金属卡边, 周边收口处理 2. 高清UV艺术创作微喷 3. 工程量按正立面投影面积计算 4. 满足深化设计及现场施工要求	m2	10.56	610.00	6,441.60	
7	一级标题丝印说明文字	1. 标题说明文字丝印 2. 满足设计及现行施工验收规范要求 3. 满足深化设计及现场施工要求	组	7.00	1,646.67	11,526.67	
8	一级标题立体字	1. 金属激光雕刻文字制作字体, 磨边处理 2. 表面烤漆处理 3. 600mm/450mm/800mm高金属立体字 4. 满足深化设计及现场施工要求	组	7.00	8,333.33	58,333.33	
9	展品说明牌	1. 3mm磨砂亚克力丝印 2. 满足深化设计及现场施工要求	个	55.00	208.33	11,458.33	
合计:						282,180.64	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·暂估价

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)	备注
1	展柜内展托展架	1. 定制展柜内展品展托展架 2. 专业展托展架 3. 满足深化设计及现场施工要求 4. 本项金额为暂估金额, 结算按实结算	项	1.00	100,000.00	
2	布展广告海报及图册	1. 1.5*2.4米的灯箱布 2. 4*12米中庭悬挂海报 3. 室外海报及海报框架 4. 导览手册及纸质门票 5. 本项金额为暂估金额, 结算按实结算	项	1.00	100,000.00	
3	原有玻璃幕墙封堵吊顶	1. 外窗贴遮阳膜 2. 40*40*3镀锌方钢氟碳漆(主龙骨) 3. 40*40*3镀锌方钢氟碳漆(次龙骨)@150mm 4. 12mm阻燃板基层 5. 9.5mm石膏板批腻子三遍 6. 白色乳胶漆三遍 7. 含高空作业脚手架搭拆费用 8. 本项金额为暂估金额, 结算按实结算	项	1.00	370,000.00	
合计					570,000.00	

梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目招标控制价

项目名称:梅溪湖艺术博物馆首展湖湘展布展项目·不可预见费

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额(元)	备注
1	不可预见费	不可预见费	项	1.00	246,671.79	
合计					246,671.79	